

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	17.00 - 71.00
Lichtstrom [lm]*:	2100 - 9800
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Energieeffizienzklasse:	C; D; E
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM; PRM MATT
Montage:	Anbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	601/124/60; 1161/124/60; 1441/124/60;
Garantie [Jahre]:	2 / 0.5 (Batterie); 5

CHARAKTERISTIK

Aufputz-Leuchte aus weißem pulverbeschichtetem Stahlblech. Der Diffusor besteht aus PC in einer prismatisch matten Version, die weiches, homogenes Licht erzeugt, und einer prismatischen Version mit einem höheren Lichtstrom. Ausgestattet mit LED Modulen mit hoher Lichtausbeute und einem Index von SDCM \leq 3. Standardmäßig ist es mit einem 5-poligen Würfel ausgestattet, der den schnellen Anschluss einer weiteren Leuchte ermöglicht.

Verfügbare Versionen:

- mit RCR-Bewegungssensor,
- mit DALI-Steuerung,
- mit LS2 Durchgangs-Verkabelung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Innenbereich vorgesehen, insbesondere für die Beleuchtung von Büros, Nutzräumen und Korridoren. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch beim Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Das Design der Leuchte ist für die Aufputzmontage mit Standardausrüstung ausgelegt.

VESPO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

VESPO LED 17W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
17	3000	2100	PRM MATT				M			601/124/60	>> 643590
17	3000	2400	PRM				M			601/124/60	>> 643576
17	3000	2100	PRM MATT	ja			M			601/124/60	>> 643637
17	3000	2400	PRM	ja			M			601/124/60	>> 643613
17	4000	2250	PRM MATT				M			601/124/60	>> 643606
17	4000	2600	PRM				M			601/124/60	>> 643583
17	4000	2250	PRM MATT	ja			M			601/124/60	>> 643644
17	4000	2600	PRM	ja			M			601/124/60	>> 643620

VESPO LED 27W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
27	3000	3200	PRM			3	M	ja		1161/124/60	>> 643262
27	3000	3200	PRM MATT				M		LS2	1161/124/60	>> 643040
27	3000	3750	PRM				M		LS2	1161/124/60	>> 643163
27	3000	3200	PRM MATT		ja		M			1161/124/60	>> 642616
27	3000	3750	PRM		ja		M			1161/124/60	>> 642838
27	3000	3200	PRM MATT							1161/124/60	>> 639937
27	3000	3750	PRM							1161/124/60	>> 639838
27	3000	3750	PRM			3	M	ja		1161/124/60	>> 643286
27	3000	3200	PRM MATT	ja			M			1161/124/60	>> 642722
27	3000	3750	PRM	ja			M			1161/124/60	>> 642944
27	4000	3500	PRM			3	M	ja		1161/124/60	>> 643279
27	4000	4050	PRM			3	M	ja		1161/124/60	>> 643293
27	4000	3500	PRM MATT				M		LS2	1161/124/60	>> 643057
27	4000	4050	PRM				M		LS2	1161/124/60	>> 643170
27	4000	3500	PRM MATT		ja		M			1161/124/60	>> 642623
27	4000	4050	PRM		ja		M			1161/124/60	>> 642845

VESPO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
27	4000	3500	PRM MATT							1161/124/60	>> 639982
27	4000	4050	PRM							1161/124/60	>> 639883
27	4000	3500	PRM MATT	ja			M			1161/124/60	>> 642739
27	4000	4050	PRM	ja			M			1161/124/60	>> 642951

VESPO LED 28W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
28	3000	3150	PRM MATT		ja		M			601/124/60	>> 642692
28	3000	3650	PRM		ja		M			601/124/60	>> 642920
28	3000	3150	PRM MATT							601/124/60	>> 639944
28	3000	3650	PRM							601/124/60	>> 639845
28	3000	3150	PRM MATT	ja			M			601/124/60	>> 642814
28	3000	3650	PRM	ja			M			601/124/60	>> 643026
28	4000	3350	PRM MATT		ja		M			601/124/60	>> 642715
28	4000	3900	PRM		ja		M			601/124/60	>> 642937
28	4000	3350	PRM MATT							601/124/60	>> 639999
28	4000	3900	PRM							601/124/60	>> 639890
28	4000	3350	PRM MATT	ja			M			601/124/60	>> 642821
28	4000	3900	PRM	ja			M			601/124/60	>> 643033

VESPO LED 34W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
34	3000	4150	PRM MATT				M			1161/124/60	>> 643477
34	3000	4800	PRM				M			1161/124/60	>> 643453
34	3000	4150	PRM MATT				M		LS2	1161/124/60	>> 643552
34	3000	4800	PRM				M		LS2	1161/124/60	>> 643538
34	3000	4150	PRM MATT	ja			M			1161/124/60	>> 643514
34	3000	4800	PRM	ja			M			1161/124/60	>> 643491
34	4000	4450	PRM MATT				M			1161/124/60	>> 643484
34	4000	5150	PRM				M			1161/124/60	>> 643460
34	4000	4450	PRM MATT				M		LS2	1161/124/60	>> 643569

VESPO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
34	4000	5150	PRM				M		LS2	1161/124/60	>> 643545
34	4000	4450	PRM MATT	ja			M			1161/124/60	>> 643521
34	4000	5150	PRM	ja			M			1161/124/60	>> 643507

VESPO LED 48W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
48	3000	5700	PRM MATT				M		LS2	1441/124/60	>> 643088
48	3000	6600	PRM				M		LS2	1441/124/60	>> 643200
48	3000	5700	PRM MATT		ja		M			1441/124/60	>> 642654
48	3000	6600	PRM		ja		M			1441/124/60	>> 642876
48	3000	5700	PRM MATT							1441/124/60	>> 639913
48	3000	6600	PRM							1441/124/60	>> 639814
48	3000	5700	PRM MATT	ja			M			1441/124/60	>> 642760
48	3000	6600	PRM	ja			M			1441/124/60	>> 642982
48	4000	6100	PRM MATT				M		LS2	1441/124/60	>> 643095
48	4000	7100	PRM				M		LS2	1441/124/60	>> 643217
48	4000	6100	PRM MATT		ja		M			1441/124/60	>> 642661
48	4000	7100	PRM		ja		M			1441/124/60	>> 642883
48	4000	6100	PRM MATT							1441/124/60	>> 639968
48	4000	7100	PRM							1441/124/60	>> 639869
48	4000	6100	PRM MATT	ja			M			1441/124/60	>> 642777
48	4000	7100	PRM	ja			M			1441/124/60	>> 642999

VESPO LED 50W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
50	3000	5650	PRM			3	M	ja		1161/124/60	>> 643309
50	3000	6550	PRM			3	M	ja		1161/124/60	>> 643323
50	3000	5650	PRM MATT				M		LS2	1161/124/60	>> 643064
50	3000	6550	PRM				M		LS2	1161/124/60	>> 643187
50	3000	5650	PRM MATT		ja		M			1161/124/60	>> 642630
50	3000	6550	PRM		ja		M			1161/124/60	>> 642852

VESPO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
50	3000	5650	PRM MATT							1161/124/60	>> 639920
50	3000	6550	PRM							1161/124/60	>> 639821
50	3000	5650	PRM MATT	ja			M			1161/124/60	>> 642746
50	3000	6550	PRM	ja			M			1161/124/60	>> 642968
50	4000	6050	PRM			3	M	ja		1161/124/60	>> 643316
50	4000	7000	PRM			3	M	ja		1161/124/60	>> 643330
50	4000	6050	PRM MATT				M		LS2	1161/124/60	>> 643071
50	4000	7000	PRM				M		LS2	1161/124/60	>> 643194
50	4000	6050	PRM MATT		ja		M			1161/124/60	>> 642647
50	4000	7000	PRM		ja		M			1161/124/60	>> 642869
50	4000	6050	PRM MATT							1161/124/60	>> 639975
50	4000	7000	PRM							1161/124/60	>> 639876
50	4000	6050	PRM MATT	ja			M			1161/124/60	>> 642753
50	4000	7000	PRM	ja			M			1161/124/60	>> 642975

VESPO LED 71W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
71	3000	7850	PRM MATT				M		LS2	1441/124/60	>> 643101
71	3000	9100	PRM				M		LS2	1441/124/60	>> 643224
71	3000	7850	PRM MATT		ja		M			1441/124/60	>> 642678
71	3000	9100	PRM		ja		M			1441/124/60	>> 642890
71	3000	7850	PRM MATT							1441/124/60	>> 639906
71	3000	9100	PRM							1441/124/60	>> 639807
71	3000	7850	PRM MATT	ja			M			1441/124/60	>> 642784
71	3000	9100	PRM	ja			M			1441/124/60	>> 643002
71	4000	8450	PRM MATT				M		LS2	1441/124/60	>> 643118
71	4000	9800	PRM				M		LS2	1441/124/60	>> 643231
71	4000	8450	PRM MATT		ja		M			1441/124/60	>> 642685
71	4000	9800	PRM		ja		M			1441/124/60	>> 642913
71	4000	8450	PRM MATT							1441/124/60	>> 639951
71	4000	9800	PRM							1441/124/60	>> 639852

VESPO LED


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
71	4000	8450	PRM MATT	ja			M			1441/124/60	>> 642791
71	4000	9800	PRM	ja			M			1441/124/60	>> 643019


VESPO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



VESPO LED PRM



VESPO LED PRM MAT

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 332/2023; 40/2020