



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP65
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK07
<b>Leistung [W]:</b>	32.00; 48.00; 64.00; 96.00; 128.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2850 - 10250
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	F
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL; transparent
<b>Montage:</b>	Anbau; Einbau
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	1195/295/50; 595/595/50; 1195/295/70; 595/595/70; 1195/595/50

## CHARAKTERISTIK

Die Leuchte mit erhöhter Schutzart IP65 ist für die Aufputz- und Unterputzmontage in modularen Decken vorgesehen. Sie ist in zwei Varianten erhältlich: mit einem opalen Diffusor oder einem patentierten HE-Reflektor (der Blendung effektiv reduziert) und einem transparenten Diffusor.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in Räumen für medizinische und Laborzwecke sowie in Industrieräumen (insbesondere in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie) vorgesehen, in denen eine hohe Dichtheit und höchste Beleuchtungsparameter erforderlich sind. CRI (Ra) > 90 (auf Anfrage) Der CRI (Ra) Faktor ist ein Koeffizient, der den Grad der Farbwiedergabe bestimmt. Je höher der Wert, desto natürlicher die Farben. CRI (Ra) > 90 bedeutet Komfort für die Augen und eine bessere Fähigkeit, Farben und ihre Schattierungen zu erkennen. Leuchten mit einem so hohen Verhältnis werden überall dort eingesetzt, wo höchste Farbwiedergabe erforderlich ist (OP-Saal, Behandlungsräume). Die Leuchte CRI (Ra) > 90 hat einen um 20 % niedrigeren Lichtstrom als die Version CRI (Ra) > 80.

# LABO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### LABO LED Anbau


Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Optik	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse	Index
32	4000	2850	transparent	HE		1195/295/50	F	<a href="#">&gt;&gt; 259166</a>
48	4000	4400	OPAL			1195/295/70	F	<a href="#">&gt;&gt; 259210</a>
128	4000	10250	transparent	HE		1195/595/50	F	<a href="#">&gt;&gt; 259197</a>
96	4000	8800	OPAL			1195/595/70	F	<a href="#">&gt;&gt; 259234</a>
32	4000	2850	transparent	HE		595/595/50	F	<a href="#">&gt;&gt; 259159</a>
48	4000	4400	OPAL			595/595/70	F	<a href="#">&gt;&gt; 259203</a>

### LABO LED Einbau

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Optik	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse	Index
32	4000	2850	transparent	HE		1195/295/50	F	<a href="#">&gt;&gt; 259012</a>
48	4000	4400	OPAL			1195/295/70	F	<a href="#">&gt;&gt; 259067</a>
64	4000	5100	transparent	HE		1195/595/50	F	<a href="#">&gt;&gt; 259036</a>
128	4000	10250	transparent	HE		1195/595/50	F	<a href="#">&gt;&gt; 259043</a>
96	4000	8800	OPAL			1195/595/70	F	<a href="#">&gt;&gt; 259081</a>
32	4000	2850	transparent	HE		595/595/50	F	<a href="#">&gt;&gt; 259005</a>
48	4000	4400	OPAL			595/595/70	F	<a href="#">&gt;&gt; 259050</a>

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich


index	Name
	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)



Rahmenadapter Gipskartondecke  
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 22 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 255/2023; 256/2023; 46/2023; 47/2023