

MADERA ALTUS LED EVO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP41
Leistung [W]:	50.00; 88.00
Lichtstrom [lm]*:	4650 - 8700
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	F
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	900/900/120;

CHARAKTERISTIK

Hängende quadratische LED-Leuchte mit Abmessungen von 900 x 900 mm, ausgestattet mit energiesparenden LED-Panels, zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute aus. Ausgeführt aus pulverbeschichtetem Stahl und Aluminium. Sie ist in drei Farben erhältlich: schwarz, grau und weiß. Der Opaldiffusor aus PMMA verteilt das Licht gleichmäßig und minimiert die Blendung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Leuchte für: repräsentative Gebäude, Bahnhofshallen, Wartezimmer, Einkaufszentren, Eingangsbereiche für öffentliche Gebäude.

MADERA ALTUS LED EVO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

MADERA ALTUS LED EVO 50W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	Energieeffizienzklasse	Index
50	3000	4650	weiss	F	>> 703836
50	4000	5050	weiss	F	>> 703805
50	3000	4650	schwarz	F	>> 703850
50	4000	5050	schwarz	F	>> 703829
50	3000	4650	grau	F	>> 703843
50	4000	5050	grau	F	>> 703812

MADERA ALTUS LED EVO 88W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	Energieeffizienzklasse	Index
88	3000	8000	weiss	F	>> 703898
88	4000	8700	weiss	F	>> 703867
88	3000	8000	schwarz	F	>> 703911
88	4000	8700	schwarz	F	>> 703881
88	3000	8000	grau	F	>> 703904
88	4000	8700	grau	F	>> 703874

Erstellungsdatum der Karte: 27 Juli 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 170/2018; 225/2023