## **MADERA ALTUS LED EVO**

### GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE





## **TECHNISCHE PARAMETER**

IP-Schutzart:	IP41
Leistung [W]:	50.00; 88.00
Lichtstrom [lm]*:	4650 - 8700
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	F
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	900/900/120;

### **CHARAKTERISTIK**

Hängende quadratische LED-Leuchte mit Abmessungen von 900 x 900 mm, ausgestattet mit energiesparenden LED-Panels, zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute aus. Ausgeführt aus pulverbeschichtetem Stahl und Aluminium. Sie ist in drei Farben erhältlich: schwarz, grau und weiß. Der Opaldiffusor aus PMMA verteilt das Licht gleichmäßig und minimiert die Blendung.

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

Eine vielseitige LED-Leuchte für: repräsentative Gebäude, Bahnhofshallen, Wartezimmer, Einkaufszentren, Eingangsbereiche für öffentliche Gebäude.



# **MADERA ALTUS LED EVO**

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## **VERFÜGBARE VERSIONEN**



### MADERA ALTUS LED EVO 50W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	Energieeffizienzklasse	Index
50	3000	4650	weiss	F	<u>&gt;&gt; 703836</u>
50	4000	5050	weiss	F	<u>&gt;&gt; 703805</u>
50	3000	4650	schwarz	F	<u>&gt;&gt; 703850</u>
50	4000	5050	schwarz	F	<u>&gt;&gt; 703829</u>
50	3000	4650	grau	F	>> 703843
50	4000	5050	grau	F	<u>&gt;&gt; 703812</u>

## MADERA ALTUS LED EVO 88W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	Energieeffizienzklasse	Index
88	3000	8000	weiss	F	<u>&gt;&gt; 703898</u>
88	4000	8700	weiss	F	<u>&gt;&gt; 703867</u>
88	3000	8000	schwarz	F	<u>&gt;&gt; 703911</u>
88	4000	8700	schwarz	F	<u>&gt;&gt; 703881</u>
88	3000	8000	grau	F	<u>&gt;&gt; 703904</u>
88	4000	8700	grau	F	<u>&gt;&gt; 703874</u>

