

DIONE LED PLUS MULTI

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W] - zakres:	10/12/15/17; 10/12/16/19; 15/18/22/26; 15/19/22/26
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	1650/1900/2300/2610; 1650/2000/2320/2650; 1650/2030/2320/2650; 1800/2100/2400/2800
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	ABS
Materiał pierścienia:	ABS; Biały
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	340x115; 340/115; 140; ø340/115;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Zaprojektowana od podstaw natynkowa, okrągła plafoniera LED ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED. Oprawa wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Odznacza się wysoką skutecznością świetlną i bardzo wysoką szczelnością IP65. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10. Zastosowano w niej szereg sprawdzonych rozwiązań mających wpływ na szybkość i łatwość montażu (system zwieszania klosza, gotowość do okablowania przelotowego) oraz bezpieczeństwo komponentów: klosz zintegrowany z panelem LED. Dostępny także korpus wykonany z materiału ASA, ze znakomitą odpornością na promieniowanie UV, nadający się do zastosowania na zewnątrz. Pierścien przysufitowy ma za zadanie maskować szczelinę pomiędzy oprawą a powierzchnią na jakiej jest zamontowana. Akcesorium może być zastosowane w celach więziennych.

Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).

Wersja lampy MULTI pozwala na indywidualną konfigurację: dzięki wbudowanemu micoswitchowi możliwy jest wybór jednego z 4 nastawów (mocy nominalnej [W] / strumienia świetlnego [lm]).

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne) i zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne). Polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

DIONE LED PLUS MULTI

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

DIONE LED PLUS MULTI 15/18/22/26W

Moc nominalna [W] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Funkcja korytarzowa	Antywandal	Indeks
15/18/22/26	3000	1650/1900/2300/2610	OPAL				>> 951800
15/18/22/26	3000	1650/1900/2300/2610	OPAL	tak			>> 951831
15/18/22/26	4000	1650/2000/2320/2650	OPAL				>> 951794
15/18/22/26	4000	1650/2000/2320/2650	OPAL	tak			>> 951848
15/18/22/26	4000	1650/2000/2320/2650	OPAL			tak	>> 940736
15/18/22/26	4000	1650/2000/2320/2650	OPAL	tak		tak	>> 940743
15/18/22/26	3000	1650/1900/2300/2610	OPAL			tak	>> 943270
15/18/22/26	3000	1650/1900/2300/2610	OPAL	tak		tak	>> 943287
15/18/22/26	3000	1800/2100/2400/2800	OPAL		tak	tak	>> 943836
15/18/22/26	4000	1800/2100/2400/2800	OPAL		tak	tak	>> 943843

DIONE LED PLUS MULTI

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
120DL118	Pierścień przysufitowy Dione LED stal 1.5 biały mat RAL 9003 malowany wandaloodporny



Pierścień przysufitowy Dione LED stal
1,5 biały mat RAL 9003
malowany (120DL118)

Data utworzenia karty: 10 stycznia 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:379/2023; 80/2020

