

# DIONE LED PLUS MULTI

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |   |
|--|---|
| <b>Stopień szczelności:</b>                    | IP65  |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>                 | IK10  |
| <b>Moc nominalna [W] - zakres:</b>             | 10/12/15/17; 10/12/16/19;<br>15/18/22/26; 15/19/22/26                                       |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b> | 1650/1900/2300/2610;<br>1650/2000/2320/2650;<br>1650/2030/2320/2650;<br>1800/2100/2400/2800 |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>                | 3000; 4000  |
| <b>SDCM:</b>                                   | 3   |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                     | E   |
| <b>Materiał korpusu:</b>                       | ABS   |
| <b>Materiał pierścienia:</b>                   | ABS   |
| <b>Materiał klosza:</b>                        | PC  |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                          | OPAL  |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>                 | ø340/115;   |
| <b>Gwarancja [lata]:</b>                       | 5   |

## CHARAKTERYSTYKA

Zaprojektowana od podstaw natynkowa, okrągła plafoniera LED ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED. Oprawa wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Odznacza się wysoką skutecznością świetlną i bardzo wysoką szczelnością IP65. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10. Zastosowano w niej szereg sprawdzonych rozwiązań mających wpływ na szybkość i łatwość montażu (system zwieszania klosza, gotowość do okablowania przelotowego) oraz bezpieczeństwo komponentów: klosz zintegrowany z panelem LED. Dostępny także korpus wykonany z materiału ASA, ze znakomitą odpornością na promieniowanie UV, nadający się do zastosowania na zewnątrz. Pierścien przysufitowy ma za zadanie maskować szczelinę pomiędzy oprawą a powierzchnią na jakiej jest zamontowana. Akcesorium może być zastosowane w celach więziennych.

Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).

Wersja lampy MULTI pozwala na indywidualną konfigurację: dzięki wbudowanemu micoswitchowi możliwy jest wybór jednego z 4 nastawów (mocy nominalnej [W] / strumienia świetlnego [lm]).

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne) i zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne). Polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

# DIONE LED PLUS MULTI

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### DIONE LED PLUS MULTI 15/18/22/26W

| Moc nominalna [W] - zakres | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres | Rodzaj klosza | Radiowy czujnik ruchu | Funkcja korytarzowa | Indeks                          |
|----------------------------|-------------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| 15/18/22/26                | 3000                    | 1650/1900/2300/2610                    | OPAL          |                       |                     | <a href="#">&gt;&gt; 951800</a> |
| 15/18/22/26                | 3000                    | 1650/1900/2300/2610                    | OPAL          | tak                   |                     | <a href="#">&gt;&gt; 951831</a> |
| 15/18/22/26                | 4000                    | 1650/2000/2320/2650                    | OPAL          |                       |                     | <a href="#">&gt;&gt; 951794</a> |
| 15/18/22/26                | 4000                    | 1650/2000/2320/2650                    | OPAL          | tak                   |                     | <a href="#">&gt;&gt; 951848</a> |
| 15/18/22/26                | 4000                    | 1650/2000/2320/2650                    | OPAL          | tak                   |                     | <a href="#">&gt;&gt; 940743</a> |
| 15/18/22/26                | 3000                    | 1650/1900/2300/2610                    | OPAL          | tak                   |                     | <a href="#">&gt;&gt; 943287</a> |
| 15/18/22/26                | 3000                    | 1800/2100/2400/2800                    | OPAL          |                       | tak                 | <a href="#">&gt;&gt; 943836</a> |
| 15/18/22/26                | 4000                    | 1800/2100/2400/2800                    | OPAL          |                       | tak                 | <a href="#">&gt;&gt; 943843</a> |

# DIONE LED PLUS MULTI

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks   | Nazwa  |
|----------|--|
| 120DL118 | Pierścień przysufitowy Dione LED stal 1.5 biały mat RAL 9003 malowany wandaloodporny |



Pierścień przysufitowy Dione LED stal  
1,5 biały mat RAL 9003  
malowany (120DL118)

Data utworzenia karty: 28 kwiecień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:379/2023; 80/2020

