### **DIONE LED PLUS MULTI**

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE





### **TECHNISCHE PARAMETER**

IP-Schutzart: IP65

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK10

Nennleistung [W] - Reichweite: 10/12/15/17; 10/12/16/19; 15/18/22/26: 15/19/22/26

1650/1900/2300/2610; 1650/2000/2320/2650;

Lumenoutput [Im] - Reichweite: 1650/2000/2320/2650; 1650/2000/2320/2650; 1800/2100/2400/2800

Farbtemperatur [K]: 3000; 4000

SDCM:

Energieeffizienzklasse:

Material Gehäuse: ABS

Material Ring: ABS

Material Diffusor: PC

Typ Diffusor: OPAL

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: ø340/115;

Garantie [Jahre]: 5

#### **CHARAKTERISTIK**

Von Grund auf entworfene, runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Panel. Die Leuchte führt neue Lösungen ein, um die Lichtverteilung und die Temperaturbilanz zu verbessern. Sie zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute und eine sehr hohe IP65-Dichtheit aus. Der speziell profilierte Diffusor aus schlagfestem PC ermöglicht es den Deckenleuchten, die höchste IK10-Schlagfestigkeit beizubehalten. Sie verwendet eine Reihe bewährter Lösungen, die sich auf die Geschwindigkeit und Einfachheit der Installation (Diffusor-Aufhängungssystem, Bereitschaft zur Durchverdrahtung) und die Sicherheit der Komponenten auswirken: mit LED-Panel integrierter Diffusor. Erhältlich ist auch ein Korpus aus ASA-Material mit hervorragender UV-Beständigkeit, der für den Einsatz im Freien geeignet ist. Der Deckenring dient dazu, den Spalt zwischen der Leuchte und der Oberfläche, auf der sie montiert ist, zu verdecken. Das Zubehör kann in Gefängniszellen verwendet werden.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

Die MULTI Lampenversion ermöglicht eine individuelle Konfiguration: danke Eingebauter Mikroschalter Es ist möglich, eine von 4 Einstellungen zu wählen (Nennleistung (W1 / Lichtstrom (Im)).

### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge) sowie den Außenbereich (Fassadenbeleuchtung) vorgesehen. Sie wird für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.



# **DIONE LED PLUS MULTI**

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

### VERFÜGBARE VERSIONEN



### DIONE LED PLUS MULTI 15/18/22/26W

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [Im] - Reichweite	Typ Diffusor	Bewegungs- sensor	Korridor	Notfall- beleuchtung [h]	Autotest	Index
15/18/22/26	3000	1650/1900/2300/2610	OPAL			3	ja	>> 951855
15/18/22/26	3000	1650/1900/2300/2610	OPAL					<u>&gt;&gt; 951800</u>
15/18/22/26	3000	1650/1900/2300/2610	OPAL	ja		3	ja	<u>&gt;&gt; 951879</u>
15/18/22/26	3000	1650/1900/2300/2610	OPAL	ja				<u>&gt;&gt; 951831</u>
15/18/22/26	4000	1650/2000/2320/2650	OPAL			3	ja	>> 951862
15/18/22/26	4000	1650/2000/2320/2650	OPAL					<u>&gt;&gt; 951794</u>
15/18/22/26	4000	1650/2000/2320/2650	OPAL	ja		3	ja	>> 951886
15/18/22/26	4000	1650/2000/2320/2650	OPAL	ja				<u>&gt;&gt; 951848</u>
15/18/22/26	4000	1650/2000/2320/2650	OPAL	ja				>> 940743
15/18/22/26	3000	1650/1900/2300/2610	OPAL	ja				>> 943287
15/18/22/26	3000	1800/2100/2400/2800	OPAL		ja			>> 943836
15/18/22/26	4000	1800/2100/2400/2800	OPAL		ja			>> 943843




## **DIONE LED PLUS MULTI**

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

### **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
 120DL118	Deckenring Dione LED Stahl 1.5 weiß matt RAL 9003 lackiert Vandalensicher



Deckenring Dione LED Stahl 1.5 weiß matt RAL 9003 lackiert Vandalensicher (120DL118)

Erstellungsdatum der Karte: 19 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.





