



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|------------------------------------|--|
| IP-Schutzart: | IP44/20 |
| Leistung [W]: | 5.00 - 18.00 |
| Lichtstrom [lm]*: | 360 - 1500 |
| Farbtemperatur [K]: | 3000; 4000 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 |
| Energieeffizienzklasse: | F; G |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Farbe Gehäuse: | weiss |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | OPAL |
| Montage: | Einbau |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | ø108/51; ø116/51; ø146/67; ø182/62; ø194/62 |

CHARAKTERISTIK

Die Downlight-Leuchte mit eingebautem energiesparendem LED-Panel besteht aus leichtem Aluminium und Kunststoff. Sie zeichnet sich durch ein geringes Profil, ein geringes Gewicht und eine sehr einfache und schnelle Montage (ohne Verwendung von Werkzeugen) aus. Sie ist sowohl für fixe als auch für modulare Decken vorgesehen. Gehäuse für die Aufputzmontage sind als Zubehör erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in Räumen allgemeiner Art, in Durchgängen oder zur Grundbeleuchtung in Büros vorgesehen. Aufgrund der Fähigkeit zur gleichmäßigen Beleuchtung der Oberfläche und der hohen Energieeinsparung wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden empfohlen.

NECTRA LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

NECTRA LED 5W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 5 | 3000 | 360 | OPAL | ø108/51 | G | >> 059520 |
| 5 | 4000 | 370 | OPAL | ø108/51 | F | >> 059537 |

NECTRA LED 7W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 7 | 3000 | 540 | OPAL | ø116/51 | F | >> 059551 |
| 7 | 4000 | 570 | OPAL | ø116/51 | F | >> 059568 |

NECTRA LED 9W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 9 | 3000 | 710 | OPAL | ø146/67 | F | >> 059582 |
| 9 | 4000 | 720 | OPAL | ø146/67 | F | >> 059599 |

NECTRA LED 12W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 12 | 3000 | 880 | OPAL | ø182/62 | F | >> 059605 |
| 12 | 4000 | 910 | OPAL | ø182/62 | F | >> 059629 |

NECTRA LED 15W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 15 | 3000 | 1200 | OPAL | ø194/62 | F | >> 059643 |
| 15 | 4000 | 1250 | OPAL | ø194/62 | F | >> 059667 |

NECTRA LED 18W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Typ Diffusor | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Energieeffizienzklasse | Index |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 18 | 3000 | 1400 | OPAL | ø234/67 | F | >> 059681 |
| 18 | 4000 | 1500 | OPAL | ø234/67 | F | >> 059704 |

NECTRA LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index | Name |
|--------|--|
| 059735 | Rundes Aufputzgehäuse weiß NECTRA LED IP44 15W. NECTRA LED 12W |
| 059759 | Rundes Aufputzgehäuse weiß NECTRA LED IP44 20W. 25W. NECTRA LED 18W |
| 059858 | RUNDES GEHÄUSE FRAGA 15W. NECTRA 9W / 9W IP44 |
| 059841 | RUNDES GEHÄUSE FRAGA 6W / 11W. NECTRA 5W / 7W / 7W IP44 |
| 060922 | Gehäuse Anbau RUND weiß NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W |



Rundes Aufputzgehäuse weiß NECTRA LED IP44 15W. NECTRA LED 12W (059735)



Rundes Aufputzgehäuse weiß NECTRA LED IP44 20W. 25W. NECTRA LED 18W (059759)



RUNDES GEHÄUSE FRAGA 15W. NECTRA 9W / 9W IP44 (059858)



RUNDES GEHÄUSE FRAGA 6W / 11W. NECTRA 5W / 7W / 7W IP44 (059841)



Gehäuse Anbau RUND weiß NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W (060922)

Erstellungsdatum der Karte: 07 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 42/2020