

NECTRA LED PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44
Leistung [W]:	5.00 - 25.00
Lichtstrom [lm]*:	500 - 3450
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	D; E; F
Material Gehäuse:	PC, Aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL
Montage:	Einbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø222/70; ø170/69; ø121/67;

CHARAKTERISTIK

Die Downlight-Leuchte mit erhöhtem Schutzniveau IP44 ist mit energiesparenden LED-Lichtquellen ausgestattet. Ihr Gehäuse aus wärmeleitendem Polycarbonat mit integriertem Aluminiumkühlkörper sorgt für optimale Arbeitsbedingungen der LEDs. Ein Diffusor aus hochdurchlässigem PMMA garantiert eine hohe Lichtausbeute. Die Leuchte für den werkzeuglosen Einbau in Gipskartondecken sorgt für niedrige Servicekosten. Dank des Gehäuses ist eine Aufputzmontage der Leuchte möglich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Unterputzleuchte für den Außen- und Innenbereich - in Büros, Durchgängen, Hauswirtschafts- und Sanitärräumen. Aufgrund der Fähigkeit zur gleichmäßigen Beleuchtung der Oberfläche und der hohen Energieeinsparung wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden empfohlen.

NECTRA LED PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

NECTRA LED PLUS 5W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Schutzklasse	Energieeffizienzklasse	Index
5	3000	500	OPAL		3	M	ja	I	F	>> 517839
5	3000	500	OPAL	ja	3	M	ja	I	F	>> 517853
5	3000	500	OPAL	ja				II	F	>> 517815
5	3000	500	OPAL					II	F	>> 517792
5	4000	540	OPAL		3	M	ja	I	F	>> 517822
5	4000	540	OPAL	ja	3	M	ja	I	F	>> 517846
5	4000	540	OPAL	ja				II	F	>> 517808
5	4000	540	OPAL					II	F	>> 517785

NECTRA LED PLUS 9W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Schutzklasse	Energieeffizienzklasse	Index
9	3000	860	OPAL		3	M	ja	I	F	>> 517754
9	3000	860	OPAL	ja	3	M	ja	I	F	>> 517778
9	3000	860	OPAL	ja				II	F	>> 517730
9	3000	860	OPAL					II	F	>> 517716
9	4000	930	OPAL		3	M	ja	I	F	>> 517747
9	4000	930	OPAL	ja	3	M	ja	I	F	>> 517761
9	4000	930	OPAL	ja				II	F	>> 517723
9	4000	930	OPAL					II	F	>> 517709

NECTRA LED PLUS 12W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Schutzklasse	Energieeffizienzklasse	Index
12	3000	1550	OPAL		3	M	ja	I	E	>> 517679
12	3000	1550	OPAL	ja	3	M	ja	I	E	>> 517693
12	3000	1550	OPAL	ja				II	E	>> 517655
12	3000	1550	OPAL					II	E	>> 517631
12	4000	1650	OPAL		3	M	ja	I	D	>> 517662
12	4000	1650	OPAL	ja	3	M	ja	I	D	>> 517686
12	4000	1650	OPAL	ja				II	D	>> 517648
12	4000	1650	OPAL					II	D	>> 517624

NECTRA LED PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

NECTRA LED PLUS 15W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Schutzklasse	Energieeffizienzklasse	Index
15	3000	1950	OPAL		3	M	ja	I	E	>> 517594
15	3000	1950	OPAL	ja	3	M	ja	I	E	>> 517617
15	3000	1950	OPAL	ja				II	E	>> 517570
15	3000	1950	OPAL					II	E	>> 517556
15	4000	2100	OPAL		3	M	ja	I	D	>> 517587
15	4000	2100	OPAL	ja	3	M	ja	I	D	>> 517600
15	4000	2100	OPAL	ja				II	D	>> 517563
15	4000	2100	OPAL					II	D	>> 517549
15	3000	2000	OPAL		3	M	ja	I	D	>> 517518
15	3000	2000	OPAL	ja	3	M	ja	I	D	>> 517532
15	3000	2000	OPAL	ja				II	D	>> 517495
15	3000	2000	OPAL					II	D	>> 517471
15	4000	2150	OPAL		3	M	ja	I	D	>> 517501
15	4000	2150	OPAL	ja	3	M	ja	I	D	>> 517525
15	4000	2150	OPAL					II	D	>> 517464

NECTRA LED PLUS 20W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Schutzklasse	Energieeffizienzklasse	Index
20	3000	2500	OPAL		3	M	ja	I	E	>> 517433
20	3000	2500	OPAL	ja	3	M	ja	I	E	>> 517457
20	3000	2500	OPAL	ja				II	E	>> 517419
20	3000	2500	OPAL					II	E	>> 517396
20	4000	2700	OPAL		3	M	ja	I	D	>> 517426
20	4000	2700	OPAL	ja	3	M	ja	I	D	>> 517440
20	4000	2700	OPAL	ja				II	D	>> 517402
20	4000	2700	OPAL					II	D	>> 517389

NECTRA LED PLUS 25W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Notfall-beleuchtung [h]	Arbeits-modus	Autotest	Schutzklasse	Energieeffizienzklasse	Index
25	3000	3250	OPAL		3	M	ja	I	D	>> 517358
25	3000	3250	OPAL	ja	3	M	ja	I	D	>> 517372
25	3000	3250	OPAL	ja				II	D	>> 517334
25	3000	3250	OPAL					II	D	>> 517310
25	4000	3450	OPAL		3	M	ja	I	D	>> 517341
25	4000	3450	OPAL	ja	3	M	ja	I	D	>> 517365
25	4000	3450	OPAL	ja				II	D	>> 517327

NECTRA LED PLUS


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Notfall- beleuchtung [h]	Arbeits- modus	Autotest	Schutzklasse	Energieeffizienzklasse	Index
25	4000	3450	OPAL					II	D	>> 517303

NECTRA LED PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



NECTRA LED PLUS

Erstellungsdatum der Karte: 01 August 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 340/2023; 60/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl