

# LUNGO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Lichtquelle:</b>	COB LED
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Leistung [W]:</b>	10.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	825; 860; 970
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000; 4000
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E; F
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	Schwarz und Gold; grau; schwarz; weiss
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA
<b>Typ Diffusor:</b>	PRM
<b>Material Optik:</b>	PMMA
<b>Optik:</b>	prismatische Linse
<b>Montage:</b>	Anbau; Hänge-/abgehängt
<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von -20 bis +35
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220-240
<b>Frequenz:</b>	50 - 60; 50 - 60
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	60/145; 60/145/1500; 60/250; 60/250/1500;
<b>Garantie [Jahre]:</b>	2

## CHARAKTERISTIK

Die Lungo-Leuchtenfamilie ist ein Vorschlag, der jedem Interieur Stil und Originalität verleiht. Durch die Kombination verschiedener Größen und Farben von Leuchten können Sie originelle Kompositionen erstellen, die modern arrangierte Innenräume bereichern.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für Verkehrszeichen in Innenräumen bestimmt, die in Tabelle 5.1 der Norm EN12464 aufgeführt sind.

# LUNGO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### LUNGO LED Anbau

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
10	3000	825	24	weiss		60/145	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 645594</a>
10	3000	825	24	grau		60/145	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 645600</a>
10	3000	825	24	Schwarz und Gold		60/145	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 645587</a>
10	3000	825	24	schwarz		60/145	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 645570</a>
10	3000	860	50	schwarz		60/145	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 645242</a>
10	3000	825	50	Schwarz und Gold		60/145	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 645228</a>
10	3000	825	50	weiss		60/145	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 645211</a>
10	3000	825	50	grau		60/145	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 645259</a>
10	3000	825	24	schwarz		60/250	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 645532</a>
10	3000	825	24	Schwarz und Gold		60/250	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 645549</a>
10	3000	825	24	grau		60/250	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 645563</a>
10	3000	825	24	weiss		60/250	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 645556</a>
10	3000	825	50	weiss		60/250	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 645303</a>
10	3000	825	50	schwarz		60/250	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 645327</a>
10	3000	825	50	Schwarz und Gold		60/250	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 645310</a>
10	3000	825	50	grau		60/250	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 645334</a>

### LUNGO LED Hänge-/abgehängt

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
10	3000	825	24	Schwarz und Gold		60/145/1500	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 645624</a>
10	3000	825	24	grau		60/145/1500	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 645631</a>
10	3000	825	24	weiss		60/145/1500	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 645617</a>
10	3000	825	24	schwarz		60/145/1500	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 645860</a>
10	3000	825	50	schwarz		60/145/1500	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 645280</a>
10	3000	825	50	Schwarz und Gold		60/145/1500	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 645273</a>
10	3000	825	50	weiss		60/145/1500	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 645266</a>
10	3000	825	50	grau		60/145/1500	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 645297</a>
10	3000	825	24	schwarz		60/250/1500	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 645648</a>
10	3000	825	24	grau		60/250/1500	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 645679</a>
10	3000	825	24	weiss		60/250/1500	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 645655</a>
10	3000	825	24	Schwarz und Gold		60/250/1500	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 645662</a>
10	3000	825	50	grau		60/250/1500	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 645853</a>
10	3000	825	50	weiss		60/250/1500	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 645341</a>
10	3000	825	50	Schwarz und Gold		60/250/1500	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 645358</a>

# LUNGO LED


## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
10	3000	825	50	schwarz		60/250/1500	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 645365</a>
10	4000	970	50	schwarz	ja	60/250/1500	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 645891</a>


# LUNGO LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

### LICHTVERTEILUNGSKURVEN



LUNGO 825lm 24D 250mm  
ALUMINIUM 830 (10W)



LUNGO 825lm 50D 145mm  
ALUMINIUM 830 (10W)

Erstellungsdatum der Karte: 03 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 161/2019; 229/2023