### **MERCURY LED**

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE





### **TECHNISCHE PARAMETER**

IP-Schutzart:	IP54	
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10	
Leistung [W]:	8.00	
Lichtstrom [Im]*:	700 - 750	
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000	
SDCM:	3	
Energieeffizienzklasse:	E; F	
Material Gehäuse:	PP	
Material Diffusor:	PC	
Typ Diffusor:	OPAL	
Montage:	Anbau	
omessungen (H/B/T/H) [mm]:		

#### **CHARAKTERISTIK**

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Panel mit hoher Lichtausbeute und erhöhter IP54-Dichtheit. Basis und Ring bestehen aus UV-beständigem Kunststoff. Der speziell profilierte Diffusor aus schlagfestem PC ermöglicht es der Leuchte, die höchste IK10-Schlagfestigkeit beizubehalten. Sie ist in weißer Farbe und auch mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Aufputzleuchte ist für die Decken- oder Wandmontage sowohl für den Außenbereich (Fassadenbeleuchtung) als auch für den Innenbereich (Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, Durchgänge) vorgesehen. Auch in einer Variante mit Funkbewegungssensor erhältlich, dessen Verwendung besonders bei der Montage von Leuchten in Durchgängen und Nutzräumen empfohlen wird.



# **MERCURY LED**

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

### **VERFÜGBARE VERSIONEN**



### MERCURY LED 8W


Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs- sensor	Korridor	Index
8	3000	700	OPAL			>> 187230/PA
8	4000	750	OPAL			>> 187216/PA
8	3000	700	OPAL	ja		>> 187209/PA
8	4000	750	OPAL	ja		>> 187223/PA



## **MERCURY LED**

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

### **LICHTVERTEILUNGSKURVEN**



MERCURY LED 8W 4000K

Erstellungsdatum der Karte: 19 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



