

MOON 800 LED 5200LM 840 I KL. BIAŁY (55W)

PLAFONY

LED GO!

220-240 V
50-60 Hz

LED



IP40

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	55
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5200
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	A+
Rodzaj klosza:	MAT
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	810/180
Stopień szczelności:	IP40
Materiał korpusu oprawy:	blacha stalowa malowana proszkowo
Materiał klosza:	PMMA

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Rodzina natynkowych, okrągłych opraw LED o bardzo dużej średnicy klosza ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO!. Odznacza się wysoką skutecznością świetlną i równomiernym rozsyłem światła. Jej podstawę wykonano z tworzywa sztucznego. Lekki, biały klosz wykonany został metodą termoformingu. Prosty system montażu klosza nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne i parametry dekoracyjne sprawiają, że oprawa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych.

MOON 800 LED 5200LM 840 I KL. BIAŁY (55W)

PLAFONY

LED GO!

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	LEDGO!	Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Moc nominalna [W]:	55	Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
Moc znamionowa oprawy [W]:	60	Kąt świecenia [°]:	120
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Materiał klosza:	PMMA
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5200	Kolor klosza:	biały
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	94.55	Materiał korpusu oprawy:	blacha stalowa malowana proszkowo
Klasa energetyczna:	A+	Kolor korpusu oprawy:	biały
Klasa ochrony:	I	Stopień szczelności:	IP40
Temperatura barwowa [K]:	4000	Sposób montażu:	natynkowy
Rodzaj klosza:	MAT	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do 35
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	810/180	Akcesoria w komplecie:	KOŁKI MONTAZOWE
Indeks:	953002	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	800/800/190
Kategoria typ:	plafony	Gwarancja [lata]:	2
		Współczynnik przenikalności klosza:	0.42
		EAN:	5905963953002
		Typ rozsyłu:	lambertowski

*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2019-03-12



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

