

# SIZZANO Z 600MM 3800LM 840 IP40 I KL. DALI 37W CZARNY RING

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |        |
|--|--------|
| <b>Moc znamionowa [W] - zakres:</b>            | 37     |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b> | 3800   |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>                | 4000   |
| <b>Materiał klosza:</b>                        | PMMA   |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                          | OPAL   |
| <b>Kolor klosza:</b>                           | biały  |
| <b>Materiał pierścienia:</b>                   | HIPS   |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>                 | 630/50 |

## CHARAKTERYSTYKA

Sizzano to zwieszana lampa LED w kształcie pierścienia, której kształt i ostateczną formę nadaje odporny na uderzenia klosz wykonany metodą rotomouldingu. Dopełnieniem stylizacji jest wewnętrzny kołnierz w kolorze czarnym lub dowolnym z palety RAL, dopasowanym do charakteru i kolorystyki pomieszczenia.

## ZASTOSOWANIE

Ujmujące proporcje Sizzano podkreślą prestiżowy charakter każdego pomieszczenia bez efektu nietaktownej dominacji. Długość zwiesi można dostosować do indywidualnych potrzeb i oczekiwanego efektu końcowego. Kompletny, regulowany system zwieszania z puszką centralną dostarczany jest w komplecie z lampą.

# SIZZANO Z 600MM 3800LM 840 IP40 I KL. DALI 37W CZARNY RING

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|   |               |                                |                             |
|---|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Indeks:                                 | 468025        | Materiał klosza:               | PMMA                        |
| EAN:                                    | 5905963468025 | Rodzaj klosza:                 | OPAL                        |
| Źródło światła:                         | moduł LED     | Kolor klosza:                  | biały                       |
| Moc znamionowa [W] - zakres:            | 37            | Materiał pierścienia:          | HIPS                        |
| Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres: | 3800          | Kolor pierścienia:             | czarny                      |
| Temperatura barwowa [K]:                | 4000          | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:        | 630/50                      |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:      | 220 - 240     | Stopień szczelności:           | IP40                        |
| Częstotliwość [Hz]:                     | 50 - 60       | Sposób montażu:                | zwieszany                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:     | 102           | DIMM DALI:                     | tak                         |
| Klasa energetyczna:                     | E             | Przewód - długość [m]:         | 1.20                        |
| Klasa ochrony:                          | I             | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 4                           |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):           | >80           | Waga netto [kg]:               | 3.100                       |
| SDCM:                                   | ≤ 3           | Gwarancja [lata]:              | 5                           |
| Żywotność LED L70B50 [h]:               | 112000        | Certyfikat CE:                 | <a href="#">216/2023</a>    |
| Żywotność LED L80B20 [h]:               | 70000         | Instrukcja:                    | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Żywotność LED L90B10 [h]:               | 34000         |                                |                             |

Data utworzenia karty: 03 listopad 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 216/2023