

# MAGNUM MULTIBATTERY L 9250LM 840 III KL. (73W) -MKT MAKITA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	73
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	9250
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	18
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochrony:	III
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	szary

## CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawiają, że jest wygodniejszy w transporcie. Wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania. Lampa kompatybilna z akumulatorami 18V takich producentów jak: Bosch (18V Professional), Makita, Milwaukee, DeWalt, Berner. Urządzenie posiada sygnalizację rozładowania akumulatora.

Tryby działania przy pracy akumulatorowej:

Baterii 2Ah:

- 1000 lm - czas pracy: 5h
- 3800 lm - czas pracy: 1h 15 min
- 5650 lm - czas pracy: 45 min
- 9250 lm - czas pracy: 25 min

dla Baterii 5Ah:

- 1000 lm - czas pracy: 12h
- 3800 lm - czas pracy: 3h 20min
- 56500 lm - czas pracy: 2h
- 9250 lm - czas pracy: 1h 10min

## ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oświetlania miejsca pracy, warsztatu czy garażu.

# MAGNUM MULTIBATTERY L 9250LM 840 III KL. (73W) -MKT MAKITA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Indeks:</b>	249440	<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Źródło światła:</b>	moduł LED	<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	300/478/84
<b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>	73	<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK10
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000	<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>	9250	<b>Waga netto [kg]:</b>	2.050
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	18	<b>Kategoria typ:</b>	naświetlacze miejsca pracy
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	117	<b>Żywotność LED L70B50 [h]:</b>	140000
<b>Klasa energetyczna:</b>	D	<b>Żywotność LED L80B20 [h]:</b>	85000
<b>Klasa ochrony:</b>	III	<b>Żywotność LED L90B10 [h]:</b>	42000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80	<b>Typ rozsyłu:</b>	lambertowski
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Klasa ETIM:</b>	EC000346
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	120	<b>Bezpieczeństwo fotobiologiczne:</b>	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
<b>Materiał klosza:</b>	PC	<b>Gwarancja [lata]:</b>	5
<b>Kolor klosza:</b>	transparentny	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">118/2023</a>
<b>Materiał optyki:</b>	PC	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>
<b>Materiał korpusu:</b>	PP	<b>Akcesoria dodatkowe:</b>	Adapter do baterii MAKITA

# MAGNUM MULTIBATTERY L 9250LM 840 III KL. (73W) -MKT MAKITA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
608803	Adapter do Magnum Battery BOSCH / MIL - DEW (NEW)
608810	Adapter do Magnum Battery BOSCH / MAKITA (NEW)
608827	Adapter do Magnum Battery BOSCH / FESTOOL (NEW)
608841	Adapter do Magnum Battery BOSCH / METABO (NEW)
608858	Adapter do Magnum Battery BOSCH / Hikoki 18V (NEW)
608834	Adapter do Magnum Battery BOSCH / Hilti 22V (NEW)

Data utworzenia karty: 23 stycznia 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:118/2023