

ELECTRONIC LED 2W IP20 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	2
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	200
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Klasa ochronności:	II
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Materiał korpusu:	Polietylen
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	375/37

CHARAKTERYSTYKA

- Moc: 2W
- Strumień świetlny: 200lm
- Źródło światła: SMD LED
- Kapa i rączka wykonane z polietylenu
- Osłona wykonana z PCV
- Obrotowy wieszak
- Waga: 0,4 kg
- Przewód H05VV-F 2x0,75 mm² (5m)

ZASTOSOWANIE

ELECTRONIC LED 2W IP20 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	271038	Materiał korpusu:	Polietylen
EAN:	5905963271038	Kolor korpusu:	niebieski
Źródło światła:	LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	375/37
Moc nominalna [W]:	2	Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	200	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Rodzaj wtyczki:	Uniwersalna
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Haczyk:	tak
Klasa ochronności:	II	Waga netto [kg]:	0.400
Temperatura barwowa [K]:	4000	Gwarancja [lata]:	2
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Certyfikat CE:	261/2023
Materiał klosza:	Polietylen	Instrukcja:	Pobierz PDF
Rodzaj klosza:	transparentny		