

UV-C STERILON MAX BASIC

DETAILIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	288
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	weiß-graphit
IP-Schutzart:	IP20
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1895/650/650

CHARAKTERISTIK

Die Durchflusslampen, die ultraviolettes Licht (UV-C) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung entfernen sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, zerstören können. **One-pass Dosis von 90 J / m² bis 100 J / m².**

- Funktion der Durchflusdesinfektion der Luft
- Lichtart: ultraviolettes Licht UV-C
- Stahlkörper pulverbeschichtet in weiß-graphit oder schwarz
- Lebensdauer der Lichtquelle: 9000 h
- Möglichkeit der Zurücksetzung des Betriebsstundenzählers
- Leuchte mit einem Dioden-Betriebsstundenzähler, der den Verbrauch von UV-C Leuchtstoffröhren anzeigt
- Sehr leiser Betrieb

• Luftströme und Lautstärken:
UV-C Sterilon Max Basic- min.300-max. 800 [m³/h]; min. 30 - max. 38dB

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampen werden empfohlen für den Einsatz in großen Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

* Parameter können variieren (+/- 5 %)

UV-C STERILON MAX BASIC

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	249945	Gesamtleistungsaufnahme [W]:	282
Lichtquelle:	UV-C	UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70
Leistung [W]:	288	Staubfilter:	ja
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Schutzklasse:	I	Arbeitszeitähler:	ja
Austauschbare Lichtquelle:	ja	Luftstrom [m³ / h]:	800
Material Gehäuse:	Stahl	Lichtart:	UV-C ultraviolett
Farbe Gehäuse:	weiß-graphit	Schutz gegen Öffnen:	ja
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1895/650/650	Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000
IP-Schutzart:	IP20	Geräuschintensität [dB]:	30
Steckertyp:	UNI-SCHUKO	Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	8x36
Kabellänge [m]:	4	CE-Zertifikat:	364/2023
Schalter:	ja	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0535/21
Eigengewicht [kg]:	85	Anleitung:	Download PDF

UV-C STERILON MAX BASIC

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄTLICH

index	Name
249822	Luftvorfilter für UV-STERILON MAX 800/1200/1500

Erstellungsdatum der Karte: 17 Dezember 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 364/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl