BARIS 40 LED Z 1450LM PRM I SCHUTZKLASSE IP20 860MM 830 14W ANODE CO

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	930935
Nennleistung der Leuchte [W]*:	14
Lichtstrom [lm]*:	1450
Farbtemperatur [K]:	3000
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

Abgehängte oder Aufputz-Leuchte mit sehr schmalem Querschnitt. Die Leuchtengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil in grauer Farbe bzw. als weiß oder schwarz gestrichenes Aluminiumprofil erhältlich (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als der Opaldiffusor aus, was sich direkt auf einen höheren Wert der Lichtausbeute auswirkt. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Hängeleuchten BARIS 40 LED mit Halter und Anschlussdose im Lieferumfang. Sie enthalten Schlingen mit einer Länge von 1,2 m.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet. Die Wandleuchten sind u. a. für Gänge, Verbindungswege sowie für WC und Badezimmer ausgelegt, in denen die Schutzart IP44 gefordert wird.

BARIS 40 LED Z 1450LM PRM I SCHUTZKLASSE IP20 860MM 830 14W ANODE CO

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	930935	**Einbaumaße [mm]:**	720
EAN:	5905963930935	**IP-Schutzart:**	IP20
Lichtquelle:	LED	**Montage:**	Hänge-/abgehängt
Nennleistung der Leuchte [W]:	14	**Eigengewicht [kg]:**	1
Leistung [W]:	13	**Kategorietyp:**	Leuchten und lineare Systeme
Frequenz:	50 - 60	**Wechselspannungsbereich [V]:**	198 - 264
Lichtstrom [lm]:	1450	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	111500
Lichtausbeute [lm/W]:	104	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	70400
Energieeffizienzklasse:	E	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	34000
Schutzklasse:	I	**Produktlinie:**	860
Farbtemperatur [K]:	3000	**Versorgungsspannung [V]:**	220 - 240
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Optik:**	Mikroprisma
SDCM:	3	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK06
Power Factor:	0.85	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -25 bis +35
Material Diffusor:	PC	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	PRM	**CE-Zertifikat:**	237/2023
Farbe Diffusor:	transparent	**Garantie [Jahre]:**	5
Material Gehäuse:	aluminium	**Anleitung:**	Download PDF
Farbe Gehäuse:	grau	**Kategorie der Anwendung:**	Bürobeleuchtung
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/860	**ISO Zertifikat:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 13 October 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 237/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl