

EXPO ADJUST P 2100LM ZOOM 22-55ST. NOIR 840 24W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	24
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2100
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent
Matériau du corps:	aluminium
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	225/213/95

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EXPO ADJUST sont des projecteurs en aluminium de haute qualité avec une source lumineuse LED COB. Les projecteurs sont disponibles dans des versions pour montage sur rail ainsi que pour montage en surface et encastré, par exemple dans des plafonds en plaques de plâtre. Le montage sur un système de goulotte augmente la gamme d'applications et permet à l'utilisateur de procéder à des réaménagements même après l'installation. Le corps en aluminium compact et de petite taille, doté d'un dissipateur thermique, dissipe efficacement l'excès de chaleur du projecteur et augmente la durée de vie du produit. Le boîtier en ABS, très esthétique, masque efficacement l'alimentation électrique qu'il contient. Les projecteurs Expo Adjust sont respectueux des personnes et de l'environnement. Il s'agit de projecteurs innovants, très économes en énergie, dotés d'une excellente efficacité lumineuse et d'un design minimaliste et distinctif.

APPLICATION

L'absence d'émission de rayonnement ultraviolet et infrarouge et un indice de rendu des couleurs élevé ($R_a > 90$), combinés à une efficacité lumineuse la plus élevée et une excellente durabilité du produit, permettent l'utilisation d'EXPO ADJUST partout où la plus haute qualité de lumière est attendue tout en maintenant l'efficacité énergétique. Les principaux domaines d'application sont l'éclairage d'accentuation dans les locaux commerciaux, les musées, les halls d'exposition, les bureaux et les appartements.

La version ZOOM avec angle d'éclairage réglable dans la plage de 22-55° augmente la valeur adaptative du produit en cas de changement de décor ou de besoin d'un affichage différent des marchandises par rapport aux hypothèses d'origine.

EXPO ADJUST P 2100LM ZOOM 22-55ST. NOIR 840 24W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	484322	Type de diffuseur:	transparent
EAN:	5905963484322	Couleur du diffuseur:	transparent
Source de lumière:	COB	Matériel optique:	PC
Puissance nominale [W]:	21	Optique:	lentille
Puissance nominale du luminaire [W]:	24	Matériau du corps:	aluminium
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Couleur du corps:	noir
Fréquence [Hz]:	50-60	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	225/213/95
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2100	Degré d'étanchéité:	IP20
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	88	Méthode de montage:	encastré
Classe de protection:	I	Température de travail [° C]:	de -20 à +25
Température de couleur [K]:	4000	Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:	non; 36°
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Poids net [kg]:	0.730
SDMC:	3	Type de diffusion:	symétrique
Angle d'éclairage [°]:	22-55	Certificat CE:	213/2023
Classe énergétique:	F	Instructions d'installation:	Download PDF
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Plik LDT:	Download
Matériau du diffuseur:	PC		

Date de création de la carte:10 juillet 2025
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr:213/2023