# TERRANO 600X30MM 1050LM 830 II SCHUTZKLASSE SCHWARZ 60D (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





### **TECHNISCHE PARAMETER**

Lichtquelle: LED modul

Nennleistung der Leuchte [W]\*: 9

Lichtstrom [lm]\*: 1050

Versorgungsspannung [V]: 220-240

Energieeffizienzklasse: G

Schutzklasse:

Farbtemperatur [K]: 3000

Farbe Gehäuse: schwarz

**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** 17/568/33

### **CHARAKTERISTIK**

Die neue lineare Leuchte in Form eines kompakten Rasters mit LEDs und Fokussierlinsen ermöglicht eine äußerst effektive Reduzierung der Blendung (UGR im Bereich 12-19). Die Leuchten von Terrano zeichnen sich durch hervorragende Parameter und viele Annehmlichkeiten aus. Es handelt sich vor allem um eine Express-Montage an der Unterkonstruktion der modularen Decke. Ebenso schnell können Sie den Einbauort derselben Leuchte wechseln. Der Standortwechsel hinterlässt keine Spuren von den Befestigungslöchern. Für Komfort und Ästhetik ist die Leuchte mit einem extrem dünnen Netzkabel ausgestattet, das zwischen der Konstruktion und der Deckenplatte passt. Die Terrano-Leuchte – ein Kunststoffraster im schlanken Stahlgehäuse – ist in zwei Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K sowie in zwei Farbvarianten erhältlich: Weiß und Schwarz.

### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die direkt an den modularen Deckenprofilen befestigte Terrano-Leuchte eignet sich hervorragend als Allgemeinbeleuchtung, kann aber auch zur punktuellen Ausleuchtung ausgewählter Raumelemente eingesetzt werden. Der Terrano wird sowohl zu einem effektvollen Element moderner Arrangements, in denen die Beleuchtung eine Schlüsselrolle spielt, als auch zu einer Ergänzung der subtilen, minimalistischen Räume.

\*DUO- Dual-Lampenversion auf einem Netzteil



# TERRANO 600X30MM 1050LM 830 II SCHUTZKLASSE SCHWARZ 60D (9W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	937286
EAN:	5905963937286
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	9
Lichtstrom [Im]:	1050
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	117
Energieeffizienzklasse:	G
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Abstrahl- winkel [°]:	60
Verteilungstyp:	symmetrisch
Überspannungsschutz [kV]:	1
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	Linsenmatrix

Farbe Diffusor:	transparent	
Optik:	Linse	
Material Optik:	PMMA	
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet	
Farbe Gehäuse:	schwarz	
IP-Schutzart:	IP20	
Montage:	an T-Profildecken ausgesetzt	
Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	17/568/33	
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000	
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000	
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000	
Eigengewicht [kg]:	0.390	
Anleitung:	Download PDF	
CE-Zertifikat:	68/2025	
Kategorietyp:	Leuchten und lineare Systeme	
Plik LDT:	Download	

### **LIGHT CURVES**





# TERRANO 600X30MM 1050LM 830 II SCHUTZKLASSE SCHWARZ 60D (9W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**


index	Name
937408	Terrano weißer Stecker
937415	Terrano schwarzer Stecker
420931	Terrano Aufputzrahmen weiß glänzend RAL9003 573x38x60
420948	Terrano Oberfläche Rahmen schwarz matt RAL9005 573x38x60
583698	Terrano Aufputzrahmen schwarz matt RAL9005 573x38x60 – seitliche Öffnung + Kabelverschraubung



Terrano weißer Stecker (937408)



Terrano schwarzer Stecker (937415)



Terrano Aufputzrahmen weiß glänzend RAL9003 573x38x60 (420931)



Terrano Oberfläche Rahmen schwarz matt RAL9005 573x38x60 (420948)



Terrano Aufputzrahmen schwarz matt RAL9005 573x38x60 – seitliche Öffnung + Kabelverschraubung (583698)

Erstellungsdatum der Karte: 02 Juni 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

