## EXPO ADJUST SHOP P 1950LM ZOOM 22-55ST. SCHWARZ 940 19W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





### **TECHNISCHE PARAMETER**

Produktlinie:	Schmuck
Produktiinie:	Schmuck

Lichtquelle: COB

Nennleistung der Leuchte [W]\*: 19

Versorgungsspannung [V]: 220-240

Lichtausbeute [lm/W]: 103

Energieeffizienzklasse: E

IP-Schutzart: IP20

Schutzklasse:

Einstellung des Neigungswinkels [°]: ja

Abstrahl- winkel [°]: 22-55

#### **CHARAKTERISTIK**

EXPO ADJUST SHOP ist ein hochwertiger Aluminium-Projektor mit LED-COB-Lichtquelle für den flächenbündigen Einbau in z.B. Gipskartondecken. Das kompakte, kleine Aluminiumgehäuse mit Kühlkörper leitet die überschüssige Wärme des Projektors effektiv ab und erhöht die Lebensdauer des Produkts. Das ästhetisch ansprechende ABS-Gehäuse verbirgt effektiv das darin untergebrachte Netzteil. Expo Adjust-Projektoren sind menschen- und umweltfreundlich. Sie sind innovative, äußerst energieeffiziente Projektoren mit hervorragender Lichtausbeute und einem minimalistischen, unverwechselbaren Design.

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Keine ultraviolette und Infrarotstrahlung und ein hoher Farbwiedergabeindex, kombiniert mit höchster Lichtausbeute und hervorragender Produktlebensdauer, ermöglichen es EXPO ADJUST überall dort einzusetzen, wo höchste Lichtqualität bei gleichzeitiger Energieeffizienz erwartet wird. Die Hauptanwendungsbereiche sind im Bereich der Akzentbeleuchtung in den Handelsgebäuden, Museen, Ausstellungshallen, Büros, Wohnungen.

Fleisch und Wurstwaren – Lichtfarbe versetzt näher an die Farbe, die wir als "rot" kennen (Ra 80) Fleischerzeugnisse wirken appetitlicher (frischer und blutiger)

**Brot** – die Farbe des Lichts, die näher an die Farbe, die wir als "Gelb" kennen (3000K, Ra 90) versetzt ist, sättigt die Farbe, die es frischer und appetitlicher erscheinen lässt

**Schmuck** – Lichtfarbe versetzt näher an die Farbe, die wir als "weiß" kennen (4000K Ra 90) Universelle Farbe für Aufmerksamkeit auf Details und bessere Belichtung



# EXPO ADJUST SHOP P 1950LM ZOOM 22-55ST. SCHWARZ 940 19W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	486579
EAN:	5905963486579
Produktlinie:	Schmuck
Lichtquelle:	СОВ
Nennleistung der Leuchte [W]:	19
Lichtstrom [lm]:	1950
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	103
Energieeffizienzklasse:	Е
Schutzklasse:	1
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	90
SDCM:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	100000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	64000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000
Abstrahl- winkel [°]:	22-55
Verteilungstyp:	symmetrisch

Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Farbe Diffusor:	transparent
Optik:	Linse
Material Optik:	PC
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	225/213/95
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Einbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +30
Einstellung des Neigungswinkels [°]:	ja
Driver - Produzent / Model / Garantie:	Układ driver 25W/500mA 27-43VDC LC fixC SC SNC2 87500733 Tridonic
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	225/195/101
Kategorietyp:	Strahler
Eigengewicht [kg]:	0.730
CE-Zertifikat:	<u>213/2023</u>
Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 05 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



