TERRACO DIR/IND LED 480LM PLX IP54 I CL. 840 17W GRIS

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	995309
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	480
Classe énergétique:	G
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Module d'éclairage remplaçable:	oui
Matériau du corps:	acier

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Terraco LED est un luminaire moderniste qui se distingue par son design minimaliste intéressant. Le corps de la lampe en aluminium peint par poudrage est disponible en quatre versions de couleur : gris, graphite, blanc et noir. La multitude de versions avec différentes surfaces lumineuses permet de l'utiliser dans une variété d'endroits et de différentes manières : verticalement et horizontalement. Installé sur la façade d'un bâtiment, il peut briller vers le bas, vers le haut et sur les côtés. Il bénéficie d'un indice de protection élevé (IP54). Il est conçu pour être monté en surface.

APPLICATION

La lampe Terraco LED est particulièrement adaptée à l'éclairage des façades extérieures, des terrasses et des balcons. Ses petites dimensions augmentent sa gamme d'applications - il peut éclairer des alcôves ou des zones difficiles d'accès. Les lampes Terraco peuvent également être utilisées à l'intérieur des bâtiments et disposées de différentes manières sur le mur pour créer des arrangements lumineux intéressants. La lampe permet de réaliser un grand nombre de concepts d'éclairage intéressants. Il est utilisé pour éclairer l'architecture contemporaine.

TERRACO DIR/IND LED 480LM PLX IP54 I CL. 840 17W GRIS

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	995309	**Type de diffusion:**	DIR/IND
EAN:	5905963995309	**Optique:**	général
Source de lumière:	Module LED	**Module d'éclairage remplaçable:**	oui
Puissance nominale du luminaire [W]:	17	**Matériau du diffuseur:**	PMMA
Flux lumineux du luminaire [lm]:	480	**Type de diffuseur:**	mat
Plage de tension alternative [V]:	220 - 240	**Couleur du diffuseur:**	blanc
Fréquence [Hz]:	50-60	**Matériau du corps:**	acier
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	29	**Couleur du corps:**	gris RAL 9006
Classe énergétique:	G	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	260/110/100
Classe de protection:	I	**Résistance aux chocs:**	IK04
Température de couleur [K]:	4000	**Degré d'étanchéité:**	IP54
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Méthode de montage:**	en saillie
SDMC:	4	**Température de travail [° C]:**	de -25 à +35
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	134000	**Certificat CE:**	90/2025
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	86000	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	46000	**Catégorie d'application:**	architectural

DÉTAILS TECHNIQUES



Dir/Ind

Date de création de la carte: 19 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 90/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl