


# TERRACO FRONT LED 1100LM PLX IP54 I CL. 840 17W BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Référence:                            | 995330     |
| Source de lumière:                    | Module LED |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 17         |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:     | 1100       |
| Classe énergétique:                   | G          |
| Classe de protection:                 | I          |
| Température de couleur [K]:           | 4000       |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >:  | 80         |
| Module d'éclairage remplaçable:       | oui        |
| Matériau du corps:                    | acier      |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Terraco LED est un luminaire moderniste qui se distingue par son design minimaliste intéressant. Le corps de la lampe en aluminium peint par poudrage est disponible en quatre versions de couleur : gris, graphite, blanc et noir. La multitude de versions avec différentes surfaces lumineuses permet de l'utiliser dans une variété d'endroits et de différentes manières : verticalement et horizontalement. Installé sur la façade d'un bâtiment, il peut briller vers le bas, vers le haut et sur les côtés. Il bénéficie d'un indice de protection élevé (IP54). Il est conçu pour être monté en surface.

## APPLICATION

La lampe Terraco LED est particulièrement adaptée à l'éclairage des façades extérieures, des terrasses et des balcons. Ses petites dimensions augmentent sa gamme d'applications - il peut éclairer des alcôves ou des zones difficiles d'accès. Les lampes Terraco peuvent également être utilisées à l'intérieur des bâtiments et disposées de différentes manières sur le mur pour créer des arrangements lumineux intéressants. La lampe permet de réaliser un grand nombre de concepts d'éclairage intéressants. Il est utilisé pour éclairer l'architecture contemporaine.

# TERRACO FRONT LED 1100LM PLX IP54 I CL. 840 17W


## BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                             |               |                                 |                              |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|
| Référence:                                  | 995330        | Type de diffusion:              | FRONT                        |
| EAN:                                        | 5905963995330 | Optique:                        | général                      |
| Source de lumière:                          | Module LED    | Module d'éclairage remplaçable: | oui                          |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 17            | Matériau du diffuseur:          | PMMA                         |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 1100          | Type de diffuseur:              | mat                          |
| Plage de tension alternative [V]:           | 220 - 240     | Couleur du diffuseur:           | blanc                        |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60         | Matériau du corps:              | acier                        |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 67            | Couleur du corps:               | blanc (RAL 9016)             |
| Classe énergétique:                         | G             | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:      | 260/110/100                  |
| Classe de protection:                       | I             | Résistance aux chocs:           | IK04                         |
| Température de couleur [K]:                 | 4000          | Degré d'étanchéité:             | IP54                         |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >:        | 80            | Méthode de montage:             | en saillie                   |
| SDMC:                                       | 4             | Température de travail [° C]:   | de -25 à +35                 |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]:          | 134000        | Certificat CE:                  | <a href="#">90/2025</a>      |
| Durée de vie de la LED L80B10 [h]:          | 86000         | Instructions d'installation:    | <a href="#">Download PDF</a> |
| Durée de vie de la LED L90B10 [h]:          | 46000         | Catégorie d'application:        | architectural                |

### DÉTAILS TECHNIQUES



Front