

TERRACO FRONT LED 650LM PLX IP54 I CL. 840 17W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	995361
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	650
Classe énergétique:	G
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Module d'éclairage remplaçable:	oui
Matériau du corps:	acier

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Terraco LED est un luminaire moderniste qui se distingue par son design minimaliste intéressant. Le corps de la lampe en aluminium peint par poudrage est disponible en quatre versions de couleur : gris, graphite, blanc et noir. La multitude de versions avec différentes surfaces lumineuses permet de l'utiliser dans une variété d'endroits et de différentes manières : verticalement et horizontalement. Installé sur la façade d'un bâtiment, il peut briller vers le bas, vers le haut et sur les côtés. Il bénéficie d'un indice de protection élevé (IP54). Il est conçu pour être monté en surface.

APPLICATION

La lampe Terraco LED est particulièrement adaptée à l'éclairage des façades extérieures, des terrasses et des balcons. Ses petites dimensions augmentent sa gamme d'applications - il peut éclairer des alcôves ou des zones difficiles d'accès. Les lampes Terraco peuvent également être utilisées à l'intérieur des bâtiments et disposées de différentes manières sur le mur pour créer des arrangements lumineux intéressants. La lampe permet de réaliser un grand nombre de concepts d'éclairage intéressants. Il est utilisé pour éclairer l'architecture contemporaine.


TERRACO FRONT LED 650LM PLX IP54 I CL. 840 17W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	995361	Type de diffusion:	FRONT
EAN:	5905963995361	Optique:	général
Source de lumière:	Module LED	Module d'éclairage remplaçable:	oui
Puissance nominale du luminaire [W]:	17	Matériau du diffuseur:	PMMA
Flux lumineux du luminaire [lm]:	650	Type de diffuseur:	mat
Plage de tension alternative [V]:	220 - 240	Couleur du diffuseur:	blanc
Fréquence [Hz]:	50-60	Matériau du corps:	acier
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	40	Couleur du corps:	noir (RAL 9005)
Classe énergétique:	G	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	260/110/100
Classe de protection:	I	Résistance aux chocs:	IK04
Température de couleur [K]:	4000	Degré d'étanchéité:	IP54
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Méthode de montage:	en saillie
SDMC:	4	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	134000	Certificat CE:	90/2025
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	86000	Instructions d'installation:	Download PDF
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	46000	Catégorie d'application:	architectural

DÉTAILS TECHNIQUES



Front

Date de création de la carte:19 septembre 2025
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr:90/2025