

TERRACO DIR LED 640LM PLX IP54 I SCHUTZKLASSE 840 17W SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	995286
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]*:	17
Lichtstrom [lm]*:	640
Energieeffizienzklasse:	G
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Austauschbare Lichtquelle:	ja
Material Gehäuse:	Stahl

CHARAKTERISTIK

Terraco LED ist eine modernistische Leuchte, die sich durch ihr interessantes minimalistisches Design auszeichnet. Der pulverbeschichtete Aluminiumkörper der Leuchte ist in vier Farbvarianten erhältlich: grau, graphit, weiß und schwarz. Die Vielzahl der Ausführungen mit unterschiedlichen Leuchtflächen ermöglicht den Einsatz an verschiedenen Orten und auf unterschiedliche Weise: vertikal und horizontal. An einer Gebäudefassade installiert, kann sie nach unten, oben und zur Seite leuchten. Sie hat eine hohe Schutzart von IP54. Sie ist für die Aufbaumontage vorgesehen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Terraco LED-Lampe eignet sich besonders für den Einsatz als Außenfassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung und Balkonbeleuchtung. Ihre geringen Abmessungen erhöhen ihren Einsatzbereich - sie kann Nischen oder schwer zugängliche Bereiche beleuchten. Terraco-Lampen können auch im Innenbereich von Gebäuden eingesetzt und auf verschiedene Weise an der Wand angeordnet werden, um interessante Lichtarrangements zu schaffen. Mit der Leuchte lassen sich eine Vielzahl interessanter Beleuchtungskonzepte realisieren. Es wird zur Beleuchtung der zeitgenössischen Architektur eingesetzt.

TERRACO DIR LED 640LM PLX IP54 I SCHUTZKLASSE 840 17W SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE


TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	995286	Verteilungstyp:	DIR
EAN:	5905963995286	Optik:	allgemein
Lichtquelle:	LED modul	Austauschbare Lichtquelle:	ja
Nennleistung der Leuchte [W]:	17	Material Diffusor:	PMMA
Lichtstrom [lm]:	640	Typ Diffusor:	matt
Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240	Farbe Diffusor:	weiss
Frequenz:	50-60	Material Gehäuse:	Stahl
Lichtausbeute [lm/W]:	39	Farbe Gehäuse:	schwarz (RAL 9005)
Energieeffizienzklasse:	G	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	260/110/100
Schutzklasse:	I	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
Farbtemperatur [K]:	4000	IP-Schutzart:	IP54
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Montage:	Anbau
SDCM:	4	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	134000	CE-Zertifikat:	90/2025
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	86000	Anleitung:	Download PDF
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	46000	Kategorie der Anwendung:	Architektur

TECHNISCHE DATEN



Dir



Dir

Erstellungsdatum der Karte: 19 September 2025
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 90/2025

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl