

VECTOR LED EVO 605MM DALI 2300LM PRM IP40 830 (18W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	636806
Stopień szczelności:	IP40
Odporność na uderzenia:	IK02
Moc nominalna [W]:	18
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2300
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa ochrony:	I
Klasa energetyczna:	D

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, sufitowa lub ścienna oprawa LED wyposażona w energooszczędne panele LED GO! odznacza się wysokimi parametrami świetlnymi. Podstawa oprawy wykonana została z blachy stalowej malowanej proszkowo. Dostępna jest z 2 wersjami specjalistycznego klosza (pryzmatycznym lub pryzmatycznym matowym) wysoce odpornym na promieniowanie UV.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do stosowania wewnątrz budynków, w szczególności polecana do oświetlenia pomieszczeń biurowych, użytkowych i korytarzy. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja oprawy przystosowana jest do montażu natynkowego za pomocą standardowego wyposażenia.

VECTOR LED EVO 605MM DALI 2300LM PRM IP40 830 (18W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	510
Moc nominalna [W]:	18	Odporność na uderzenia:	IK02
Moc znamionowa oprawy [W]:	19	Stopień szczelności:	IP40
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Sposób montażu:	natynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2300	DIMM DALI:	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	121	Waga netto [kg]:	1.200
Klasa energetyczna:	D	Certyfikat CE:	108/2018
Klasa ochrony:	I	Indeks:	636806
Temperatura barwowa [K]:	3000	EAN:	5905963636806
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Kategoria typ:	Oprawy i systemy liniowe
SDCM:	3	Gwarancja [lata]:	5
Kąt świecenia [°]:	120	Klasa ETIM:	EC000109
Materiał klosza:	PMMA	Kategoria zastosowanie:	oświetlenie edukacyjne, oświetlenie medyczne i pomieszczenia czyste, oświetlenie sklepowe
Rodzaj klosza:	PRM		
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Kolor korpusu:	biały	Żywotność LED L70B50 [h]:	80000
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	167/69/605	Instrukcja:	Pobierz PDF