

# OVAL 35W E27 SIMETAL POPIELATY KLOSZ PC

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	302183
<b>Źródło światła:</b>	E27
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	35
<b>Klasa energetyczna:</b>	G
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Kolor korpusu oprawy:</b>	niebieski

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa, owalna lampa gotowa do podłączenia do instalacji o napięciu 230V. Wyposażona w gwint E27 o maksymalnym poborze mocy 35W, odznacza się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44. Podstawa i klosz zostały wykonane z tworzywa sztucznego, dodatkowo zabezpieczone metalową siatką osłaniającą klosz.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne przemysłowe oraz oświetlenie parkingów, jak i wewnętrznego w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych i na klatkach schodowych oraz w kanałach i pomieszczeniach piwnicznych.

# OVAL 35W E27 SIMETAL POPIELATY KLOSZ PC

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Indeks:</b>	302183	<b>Klasa energetyczna:</b>	G
<b>EAN:</b>	5905963120176	<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Źródło światła:</b>	E27	<b>Kolor korpusu oprawy:</b>	niebieski
<b>Moc źródła Omin [W]:</b>	35	<b>Stopień szczelności:</b>	IP44
<b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>	35	<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -17 do +35
<b>Moc znamionowa oprawy Omin [W]:</b>	35	<b>Liczba sztuk na palecie [szt]:</b>	300
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220 – 240	<b>Waga netto oprawy [kg]:</b>	0.310
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50-60		

Data utworzenia karty: 18 października 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: