

VECTOR LED EVO 1445MM RCR 3600LM PRM MAT IP40 830 (37W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	639470
Stopień szczelności:	IP40
Odporność na uderzenia:	IK02
Moc nominalna [W]:	37
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3600
Temperatura barwowa [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Klasa ochrony:	I
Klasa energetyczna:	F

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, sufitowa lub ścienna oprawa LED wyposażona w energooszczędne panele LED GO! odznacza się wysokimi parametrami świetlnymi. Podstawa oprawy wykonana została z blachy stalowej malowanej proszkowo.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do stosowania wewnątrz budynków, w szczególności polecana do oświetlenia pomieszczeń biurowych, użytkowych i korytarzy. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja oprawy przystosowana jest do montażu natynkowego za pomocą standardowego wyposażenia.

VECTOR LED EVO 1445MM RCR 3600LM PRM MAT IP40 830 (37W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	37
Źródło światła:	moduł LED
Temperatura barwowa [K]:	3000
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3600
Moc znamionowa oprawy [W]:	40.70
Rodzaj klosza:	PRM MAT
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	88
Klasa energetyczna:	F
Klasa ochrony:	I
SDCM:	≤ 3
Materiał klosza:	PMMA
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	167/69/1445
Wymiary montażowe [mm]:	1350

Odporność na uderzenia:	IK02
Stopień szczelności:	IP40
Sposób montażu:	natynkowy
Radiowy czujnik ruchu:	tak
Temperatura pracy [°C]:	od -17 do +35
Waga netto [kg]:	2.500
Certyfikat CE:	108/2018
Indeks:	639470
EAN:	5905963639470
Kategoria typ:	belki
Gwarancja [lata]:	5
Klasa ETIM:	EC000109
Kategoria zastosowanie:	obiekty handlowe, placówki medyczne, placówki oświaty
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Żywotność LED L70B50 [h]:	80000
Instrukcja:	Pobierz PDF