DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



-60

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	980213
--------	--------

Nennleistung der Leuchte [W]*: 65

Lichtstrom [lm]*: 9600

Frequenz: 50-60

Energieeffizienzklasse:

Schutzklasse:

Farbtemperatur [K]: 4000

IP-Schutzart: IP40

Montage: Anbau-, Hänge-

CHARAKTERISTIK

LINEA S LED ist ein Anbau- und Pendelleuchtensystem, das eine neue Generation von Leuchten für die LED-Technologie darstellt. Das innovative Anschlusssystem und die durchgeschleifte Verkabelung ermöglichen eine schnelle Montage der Leuchten zu einer Lichtlinie und einen flexiblen Austausch der Lichtmodule je nach aktuellem Bedarf. Das verwendete Design ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen Stromanschluss. Das von Grund auf neu konzipierte Stahlgehäuse gewährleistet die Festigkeit und Robustheit der Leuchte, während das schmale Seitenprofil die Installation in schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht. Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module tragen zu der sehr hohen Lichtausbeute bei.

ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Lampe für den Innenbereich, besonders geeignet für die Beleuchtung von großen Gewerbe-, Produktions- und Lagerhallen. Eine Lampe, die sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen geeignet ist.




DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	980213
EAN:	5905963980213
Nennleistung der Leuchte [W]:	65
Lichtstrom [lm]:	9600
Wechselspannungsbereich [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [Im/W]:	148
Energieeffizienzklasse:	С
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	196000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	123000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	60000
Abstrahl- winkel [°]:	40x30
Verteilungstyp:	eng/schmal
Material Diffusor:	PC

Material Gehäuse:	Stahl	
Farbe Gehäuse:	weiss	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1764/53/26	
IP-Schutzart:	IP40	
Montage:	Anbau-, Hänge-	
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35	
Kabellänge [m]:	0.30	
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	1764/67/50	
Menge auf der Palette [Stück]:	104	
Eigengewicht [kg]:	1.900	
Typ Diffusor:	Lentikularpanel	
Garantie [Jahre]:	5	
CE-Zertifikat:	<u>46/2025</u>	
ENEC-Zertifikat:		
HACCP:	<u>852/2004</u>	
Anleitung:	Download PDF	
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)	

LIGHT CURVES





DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
980039	LINEA S LED Maskenbildner 1764mm
980060	LINEA S LED – Endkappe IP40 steckbar
980077	LINEA S LED-Hänger 3m
980084	LINEA S LED-Netzteil 5P
980930	LINEA S LED Blende PVC 1176mm
981159	LINEA S LED - Blende PVC 1764mm
981388	LINEA S LED-Netzteil 11P
981166	LINEA S LED – Endkappe IP40 zum Schrauben
981258	LINEA S LED 588mm Universalmodul 4P
980947	LINEA S LED Metallgitter 1176mm
980985	LINEA S LED Metallgitter 588mm
980992	LINEA S LED - PVC-Gitter 588mm
981173	LINEA S LED-Hängeleuchte 1.5m
980954	Linea S LED Aufputzmontagehalterung
981418	LINEA S LED-Pendelleuchte sm 1.5
981425	LINEA S LED Kettenaufhängung
980978	Linea S LED-Netzteil 7P
980961	LINEA S LED-Hängeleuchte sm 3m
981401	LINEA S LED IP40 Anschlussblende
981715	LINEA S LED 1176mm Modul IoT BT HTR PIR DIMM 8(12)m
981906	LINEA S LED 588mm Modul IoT BT HTR PIR DIMM 12(15)m
981227	LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W 1h NM AT
981234	LINEA S LED 588mm AW DOT CSC 2W 1h NM AT
981241	LINEA S LED 588mm AW DOT CSO 2W 1h NM AT
981265	LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. WEISS 840 20W
981272	LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. WEISS 840 20W
981289	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. WEISS 840 20W
981296	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. WEISS 840 20W











DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

LINEA S LED Maskenbildner 1764mm (980039)

LINEA S LED – Endkappe IP40 steckbar (980060)

LINEA S LED-Netzteil 5P (980084)

LINEA S LED Blende PVC 1176mm (980930)



LINEA S LED - Blende PVC 1764mm (981159)




LINEA S LED-Netzteil 11P (981388)



LINEA S LED Metallgitter 1176mm (980947)



LINEA S LED Metallgitter 588mm (980985)



LINEA S LED - PVC-Gitter 588mm (980992)




LINEA S LED-Hängeleuchte 1.5m (981173)




Linea S LED Aufputzmontagehalterung (980954)




LINEA S LED Kettenaufhängung (981425)




Linea S LED-Netzteil 7P (980978)



LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W 1h NM AT (981227)



LINEA S LED 588mm AW DOT CSC 2W 1h NM AT (981234)



LINEA S LED 588mm AW DOT CSO 2W 1h NM AT (981241)



LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. WEISS 840 20W (981265)



LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. WEISS 840 20W (981272)



LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. WEISS 840 20W (981289)



LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. WEISS 840 20W (981296)



DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

Erstellungsdatum der Karte: 04 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



