

LINEA S LED HE 1176MM 14500LM 840 IP40 40X30D DALI (94W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	980329
Nennleistung der Leuchte [W]*:	94
Lichtstrom [lm]*:	14500
Frequenz:	50-60
Energieeffizienzklasse:	C
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP40
Montage:	Anbau-, Hänge-

CHARAKTERISTIK

LINEA S LED ist ein Anbau- und Pendelleuchtersystem, das eine neue Generation von Leuchten für die LED-Technologie darstellt. Das innovative Anschlusssystem und die durchgeschleifte Verkabelung ermöglichen eine schnelle Montage der Leuchten zu einer Lichtlinie und einen flexiblen Austausch der Lichtmodule je nach aktuellem Bedarf. Das verwendete Design ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen Stromanschluss. Das von Grund auf neu konzipierte Stahlgehäuse gewährleistet die Festigkeit und Robustheit der Leuchte, während das schmale Seitenprofil die Installation in schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht. Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module tragen zu der sehr hohen Lichtausbeute bei.

ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Lampe für den Innenbereich, besonders geeignet für die Beleuchtung von großen Gewerbe-, Produktions- und Lagerhallen. Eine Lampe, die sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen geeignet ist.


LINEA S LED HE 1176MM 14500LM 840 IP40 40X30D DALI (94W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	980329	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1176/53/26
EAN:	5905963980329	IP-Schutzart:	IP40
Nennleistung der Leuchte [W]:	94	Montage:	Anbau-, Hänge-
Lichtstrom [lm]:	14500	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Wechselspannungsbereich [V]:	220-240	DIMM DALI:	ja
Frequenz:	50-60	Kabellänge [m]:	0.30
Lichtausbeute [lm/W]:	154	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	1176/67/50
Energieeffizienzklasse:	C	Menge auf der Palette [Stück]:	104
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	1.500
Farbtemperatur [K]:	4000	Typ Diffusor:	Lentikularpanel
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	D - Zeichen:	ja
SDCM:	3	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	196000	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	123000	CE-Zertifikat:	46/2025
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	60000	ENEC-Zertifikat:	0331/ENEC/23
Abstrahl- winkel [°]:	40x30	HACCP:	852/2004
Verteilungstyp:	eng/schmal	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	PC	Umwelterklärung (EPD):	869/2025
Material Gehäuse:	Stahl	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES



LINEA S LED HE 1176MM 14500LM 840 IP40 40X30D DALI (94W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE




ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
980039	LINEA S LED - Metallabdeckung 1764mm
980060	LINEA S LED - Endkappe IP40 steckbar
980077	LINEA S LED - Aufhängung 3m
980084	LINEA S LED - Einspeisung 5P
980930	LINEA S LED - PVC Abdeckung 1176mm
981159	LINEA S LED - PVC Abdeckung 1764mm
981388	LINEA S LED - Einspeisung 11P
981166	LINEA S LED - Endkappe IP40 zum Einschrauben
981258	LINEA S LED 588mm Universalmodul 4P
980947	LINEA S LED - Metallabdeckung 1176mm
980985	LINEA S LED - Metallabdeckung 588mm
980992	LINEA S LED - PVC-Gitter 588mm
981173	LINEA S LED - Aufhängung 1.5m
980954	LINEA S LED - Deckenhalter
981418	LINEA S LED - Aufhängung Rasterdecke 1.5m
981425	LINEA S LED - Kettenaufhängung
980978	LINEA S LED - Einspeisung 7P
980961	LINEA S LED - Aufhängung Rasterdecke 3m
981401	LINEA S LED - Abdeckkappe der Verbindung IP40
981715	LINEA S LED 1176mm Modul IoT BT HTR PIR DIMM 8(12)m
981906	LINEA S LED 588mm Modul IoT BT HTR PIR DIMM 12(15)m
981227	LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W 1h NM AT
981234	LINEA S LED 588mm AW DOT CSC 2W 1h NM AT
981241	LINEA S LED 588mm AW DOT CSO 2W 1h NM AT
981265	LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. WEISS 840 20W
981272	LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. WEISS 840 20W
981289	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. WEISS 840 20W
981296	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. WEISS 840 20W
981159/BL	LINEA S LED - PVC Abdeckung 1764mm



LINEA S LED HE 1176MM 14500LM 840 IP40 40X30D DALI (94W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

			
LINEA S LED - Metallabdeckung 1764mm (980039)	LINEA S LED - Endkappe IP40 steckbar (980060)	LINEA S LED - Einspeisung 5P (980084)	LINEA S LED - PVC Abdeckung 1176mm (980930)
			
LINEA S LED - PVC Abdeckung 1764mm (981159)	LINEA S LED - Einspeisung 11P (981388)	LINEA S LED - Metallabdeckung 1176mm (980947)	LINEA S LED - Metallabdeckung 588mm (980985)
			
LINEA S LED - PVC-Gitter 588mm (980992)	LINEA S LED - Aufhängung 1.5m (981173)	LINEA S LED - Deckenhalter (980954)	LINEA S LED - Kettenaufhängung (981425)
			
LINEA S LED - Einspeisung 7P (980978)	LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W 1h NM AT (981227)	LINEA S LED 588mm AW DOT CSC 2W 1h NM AT (981234)	LINEA S LED 588mm AW DOT CSO 2W 1h NM AT (981241)
			
LINEA S LED 588mm - 1xEXPO	LINEA S LED 588mm - 1xEXPO	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO

LINEA S LED HE 1176MM 14500LM 840 IP40 40X30D DALI (94W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ADJUST 2050lm zoom 22-55st. WEISS 840 20W (981265)	ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. WEISS 840 20W (981272)	ADJUST 2050lm zoom 22-55st. WEISS 840 20W (981289)	ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. WEISS 840 20W (981296)
---	--	---	--



LINEA S LED - PVC Abdeckung
1764mm (981159/BL)

Erstellungsdatum der Karte: 23 Juli 2026
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 46/2025