### RQ 220 LED N 2100LM DALI 840 IP44 II SCHUTZKLASSE PRM 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





### **TECHNISCHE PARAMETER**

Nennleistung der Leuchte [W]*:	17
Lichtstrom [Im]*:	2100
Lichtausbeute [lm/W]:	124
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Abstrahl- winkel [°]:	110
Typ Diffusor:	PRM
Typ Diffusor: Material Gehäuse:	PRM ABS

### **CHARAKTERISTIK**

RQ 220 LED N ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung. Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.



# RQ 220 LED N 2100LM DALI 840 IP44 II SCHUTZKLASSE PRM 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	947506
EAN:	5905963947506
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	17
Lichtstrom [lm]:	2100
Lichtausbeute [Im/W]:	124
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Abstrahl- winkel [°]:	110
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	232/232/100
Einbaumaße [mm]:	rostaw otworów 180x180,śruba ø4,5mm
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
IP-Schutzart:	IP44
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
DIMM DALI:	ja
Kategorietyp:	Downlight
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	60 000
Garantie [Jahre]:	5
HACCP:	<u>852/2004</u>
CE-Zertifikat:	<u>31/2025</u>
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download



## RQ 220 LED N 2100LM DALI 840 IP44 II SCHUTZKLASSE PRM 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
947353	Aufhängung RQ220 fi100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 29 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



