RQ 220 LED PLUS N 2450LM 840 IP44 I SCHUTZKLASSE AW3H PRM 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947612
Nennleistung der Leuchte [W]*:	17
Lichtstrom [lm]*:	2450
Lichtausbeute [lm/W]:	145
Energieeffizienzklasse:	С
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED N PLUS ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.



RQ 220 LED PLUS N 2450LM 840 IP44 I SCHUTZKLASSE AW3H PRM 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947612
EAN:	5905963947612
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	17
Lichtstrom [Im]:	2450
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	145
Energieeffizienzklasse:	С
Schutzklasse:	İ
Farbtemperatur [K]:	4000
Abstrahl- winkel [°]:	110
Verteilungstyp:	lambertsch
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM
Material Gehäuse:	ABS

Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	232/232/100
Einbaumaße [mm]:	rostaw otworów 180x180,śruba ø4,5mm
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
IP-Schutzart:	IP44
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +25
Menge auf der Palette [Stück]:	120
Kategorietyp:	Downlight
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	72 000
Autotest:	ja
Garantie [Jahre]:	2
CE-Zertifikat:	30/2025
HACCP:	<u>852/2004</u>
Anleitung:	Download PDF



RQ 220 LED PLUS N 2450LM 840 IP44 I SCHUTZKLASSE AW3H PRM 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
947353	Aufhängung RQ220 fi100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 29 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



