

ALTEZZO L 150 4000MM 7600LM 730 DALI IP65 RAL7016 58W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



ALTEZZO L 150 4000MM 7600LM 730 DALI IP65 RAL7016 58W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	58
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	7600
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	132
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	70
Angle d'éclairage [°]:	110
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Altezzo L 150 est une famille de lampes d'extérieur au design moderne. Nous les proposons en cinq dimensions - avec des hauteurs allant de 2500 mm à 5000 mm. Leur construction offre la possibilité de personnaliser la lampe selon les directives du concepteur ou de l'architecte. Le composant de la lampe contenant le module lumineux peut être orienté parallèlement au plan à éclairer. En outre, le profil lui-même peut bifurquer. Ainsi, il est possible de monter jusqu'à quatre éléments de modules d'éclairage sur un seul poteau - un sur chaque plan du poteau - à des hauteurs identiques ou différentes.

Le profil compact (150 mm x 150 mm) et de section carrée des lampes Altezzo est résistant aux chocs (IK09). Il est fabriqué en aluminium en graphite (RAL 7016). Le module d'éclairage est composé de leds d'une durée de vie allant jusqu'à 196 000 h, avec des lentilles en PMMA et un diffuseur en polycarbonate durable.

La lampe Altezzo est disponible avec des dizaines de types de distribution de la lumière. Le concepteur a la possibilité d'en choisir un qui garantit non seulement le respect des normes strictes, mais aussi un éclairage adéquat, un bon rendement énergétique et la sécurité des utilisateurs.

APPLICATION

La large gamme de puissances, de flux lumineux et de distributions lumineuses de la série de lampes Altezzo L 150 permet de concevoir un éclairage économe en énergie pour les routes, les trottoirs, les parkings, les rues résidentielles ou les allées. Les versions de plus faible puissance conviennent également aux parcs et jardins, pour éclairer le mobilier urbain.

Les lampes sont conçues pour fonctionner à des températures très basses et élevées, de - 30°C à +50°C, et dans des conditions climatiques difficiles. Ils se caractérisent par une très grande étanchéité IP65.

DES DÉTAILS

Le choix de la fondation du mât d'éclairage, conformément à la loi sur la construction, incombe au concepteur, qui possède les qualifications requises. Le concepteur est également tenu de vérifier la solution standard proposée par le fabricant de luminaires, car il connaît, entre autres, les conditions du sol et de l'eau dans la zone conçue. Si la fondation dédiée n'offre pas les conditions de sécurité spécifiées dans la conception, une fondation appropriée doit être sélectionnée en dehors de l'offre du fabricant d'éclairage, avec un espacement d'ancrage de 180x180 - 220x220mm. En standard, dans le cas de l'Altezzo L100, des fondations universelles de 13 kg sont utilisées pour les lampes de jardin ou des fondations FBO 35/7,5 M6 pour des poteaux plus hauts et/ou des conditions de sol et d'eau plus difficiles. Pour **Altezzo L150**, les fondations universelles B-50 ou les fondations B-51 sont utilisées pour des poteaux plus hauts et/ou des conditions de sol et d'eau plus difficiles.

ALTEZZO L 150 4000MM 7600LM 730 DALI IP65 RAL7016 58W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	985874	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	4000/150/150/800
EAN:	5905963985874	Dimensions de montage [mm]:	180x180 - 220x220
Source de lumière:	Module LED	Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]:	58	Degré d'étanchéité:	IP65
Flux lumineux du luminaire [lm]:	7600	Méthode de montage:	sur une base
Flux lumineux du luminaire 30min [lm] *:	7600	Température de travail [° C]:	od -30 do +50
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	132	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	4
Classe énergétique:	D	Poids net [kg]:	33
Classe de protection:	I	DIMM DALI:	oui
Température de couleur [K]:	3000	Type de catégorie:	Éclairage des parcs et des villes
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	70	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Angle d'éclairage [°]:	110	Garantie [ans]:	5
Type de diffusion:	général	Certificat CE:	92/2023
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps:	aluminium	Déclaration Environnementale (FEP):	852/2025
Couleur du corps:	RAL7016	Plik LDT:	Download