
ALTEZZO L 150 2500MM 10000LM 740 RM7 DALI IP65 RAL7016 82W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



ALTEZZO L 150 2500MM 10000LM 740 RM7 DALI IP65 RAL7016 82W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	82
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	10000
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	122
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	70
Angle d'éclairage [°]:	RM7
Matériau du diffuseur:	PC
Optique:	lentille

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Altezzo L 150 est une famille de lampes d'extérieur au design moderne. Nous les proposons en cinq dimensions - avec des hauteurs allant de 2500 mm à 5000 mm. Leur construction offre la possibilité de personnaliser la lampe selon les directives du concepteur ou de l'architecte. Le composant de la lampe contenant le module lumineux peut être orienté parallèlement au plan à éclairer. En outre, le profil lui-même peut bifurquer. Ainsi, il est possible de monter jusqu'à quatre éléments de modules d'éclairage sur un seul poteau - un sur chaque plan du poteau - à des hauteurs identiques ou différentes.

Le profil compact (150 mm x 150 mm) et de section carrée des lampes Altezzo est résistant aux chocs (IK09). Il est fabriqué en aluminium en graphite (RAL 7016). Le module d'éclairage est composé de leds d'une durée de vie allant jusqu'à 196 000 h, avec des lentilles en PMMA et un diffuseur en polycarbonate durable.

La lampe Altezzo est disponible avec des dizaines de types de distribution de la lumière. Le concepteur a la possibilité d'en choisir un qui garantit non seulement le respect des normes strictes, mais aussi un éclairage adéquat, un bon rendement énergétique et la sécurité des utilisateurs.

APPLICATION

La large gamme de puissances, de flux lumineux et de distributions lumineuses de la série de lampes Altezzo L 150 permet de concevoir un éclairage économe en énergie pour les routes, les trottoirs, les parkings, les rues résidentielles ou les allées. Les versions de plus faible puissance conviennent également aux parcs et jardins, pour éclairer le mobilier urbain.

Les lampes sont conçues pour fonctionner à des températures très basses et élevées, de -30˚C à +50˚C, et dans des conditions climatiques difficiles. Ils se caractérisent par une très grande étanchéité IP65.

DES DÉTAILS

Le choix de la fondation du mât d'éclairage, conformément à la loi sur la construction, incombe au concepteur, qui possède les qualifications requises. Le concepteur est également tenu de vérifier la solution standard proposée par le fabricant de luminaires, car il connaît, entre autres, les conditions du sol et de l'eau dans la zone conçue. Si la fondation dédiée n'offre pas les conditions de sécurité spécifiées dans la conception, une fondation appropriée doit être sélectionnée en dehors de l'offre du fabricant d'éclairage, avec un espacement d'ancrage de 180x180 - 220x220mm. En standard, dans le cas de l'Altezzo L100, des fondations universelles de 13 kg sont utilisées pour les lampes de jardin ou des fondations FBO 35/7,5 M6 pour des poteaux plus hauts et/ou des conditions de sol et d'eau plus difficiles. Pour **Altezzo L150**, les fondations universelles B-50 ou les fondations B-51 sont utilisées pour des poteaux plus hauts et/ou des conditions de sol et d'eau plus difficiles.

ALTEZZO L 150 2500MM 10000LM 740 RM7 DALI IP65 RAL7016 82W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	986192
EAN:	5905963986192
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	82
Flux lumineux du luminaire [lm]:	10000
Flux lumineux du luminaire 30min [lm] *:	10000
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	122
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	70
Angle d'éclairage [°]:	RM7
Type de diffusion:	lens
Matériau du diffuseur:	PC
Optique:	lentille
Matériel optique:	PMMA
Matériau du corps:	aluminium

Couleur du corps:	RAL7016
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	2500/150/150/800
Dimensions de montage [mm]:	180x180 - 220x220
Résistance aux chocs:	IK09
Degré d'étanchéité:	IP65
Méthode de montage:	sur une base
Température de travail [° C]:	od -30 do +50
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	10
Poids net [kg]:	24
DIMM DALI:	oui
Type de catégorie:	Éclairage des parcs et des villes
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	92/2023
Instructions d'installation:	Download PDF
Déclaration Environnementale (FEP):	852/2025
Plik LDT:	Download

Date de création de la carte: 16 décembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 92/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl