

PIATTO SURFACE-MOUNTED FI 610MM RCR 2040LM I KL. WHITE-GOLD IP20 830 (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	670206
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	28
Světelný tok svítidla [lm]*:	2050
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	G
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Barva těla:	bílé a zlaté
Materiál difuzoru:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tato řada svítidel se vyznačuje elegantním designem, který umožňuje její použití v různých uspořádáních. Minimalistická hliníková stínidla, která jsou standardně k dispozici ve třech módních barevných provedeních, podtrhnou atmosféru každého interiéru a vytvoří výrazný dekorativní akcent. Možnost povrchové i závěsné montáže umožňuje různá použití. Integrované energeticky úsporné LED moduly zajišťují vysokou kvalitu světla a dlouhodobé bezproblémové používání. Volitelně jsou k dispozici verze vybavené mikrovlnným snímačem pohybu (RCR) a možností ovládání prostřednictvím protokolu DALI, což zvyšuje úspornost a funkční vlastnosti svítidel.

APLIKACE

Lehké, závěsné nebo povrchové svítidlo rozzáří místnosti, které mají vyniknout svou estetikou. Lze jej použít ve veřejných prostorách, jako jsou restaurace a hotely, i v soukromých bytech.

PIATTO SURFACE-MOUNTED FI 610MM RCR 2040LM I KL. WHITE-GOLD IP20 830 (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	povrchová montáž
Nominální výkon [W]:	28	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	29	Rádiový detektor pohybu:	ano
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Certifikát CE:	220/2023
Frekvence [Hz]:	50-60	Index:	670206
Světelný tok svítidla [lm]:	2050	Typ kategorie:	architektonický, downlight
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	71	Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]:	29.10
Energetická třída:	G	Barva difuzoru:	bílý
Třída ochrany:	I	Materiál optiky:	PC
Teplota barvy [K]:	3000	Optika:	lentikulární matrice
Index podání barev (Ra):	>80	Včetně příslušenství:	montážní čepy
SDCM:	≤ 3	Čistá hmotnost [kg]:	7.500
Účinnost:	0.91	Záruka [roky]:	5
Materiál difuzoru:	PMMA	Životnost LED L70B50 [h]:	120000
Typ difuzoru:	OPÁL	Životnost LED L80B20 [h]:	80000
Materiál karoserie:	práškové lakovaný hliník	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	40000
Barva těla:	bílá a zlatá	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø610/150	Manuál:	Download PDF
Stupeň těsnosti:	IP20		

Datum vytvoření karty: 22 březen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 220/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl