

DLN 220 LED EVO LV 220MM 1450LM 840 PRM MAT (10W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Index: | 554353 |
| Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Nominální výkon [W]: | 10 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1450 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Energetická třída: | D |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaný ocelový plech |
| Barva těla: | šedá |
| Materiál difuzoru: | PC |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové stropní svítidlo s integrovaným energeticky úsporným modulem LED, s vysokým stupněm krytí IP65 a vysokým stupněm ochrany proti nárazu IK08. Opálový difuzor z polykarbonátu zajišťuje rovnoměrné rozložení světla.

APLIKACE

Kování je určeno pro povrchovou montáž. Díky vysoké třídě krytí IP65 a vysoké třídě ochrany proti nárazu je vhodný pro venkovní použití. Malé parametry a nadčasový design se osvědčí také v kancelářích, průchodech a administrativních budovách.

DLN 220 LED EVO LV 220MM 1450LM 840 PRM MAT (10W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Zdroj světla: | LED modul | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | ø220/140 |
| Nominální výkon [W]: | 10 | Instalační rozměry [mm]: | ø90 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 12.20 | Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 1450 | Provozní teplota [°C]: | od -15 do +35 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 118 | Čistá hmotnost [kg]: | 1.700 |
| Energetická třída: | D | Hrubá hmotnost [kg]: | 2.550 |
| Třída ochrany: | I | Index: | 554353 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | EAN: | 5905963554353 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Typ kategorie: | downlight |
| SDCM: | ≤ 3 | Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]: | 12 |
| Účinnost: | 0.91 | Životnost LED L80B20 [h]: | 73000 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 117000 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 34000 |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Materiál difuzoru: | PC | Záruka [roky]: | 5 |
| Typ difuzoru: | PRM MAT | Certifikát CE: | 333/2023 |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaný ocelový plech | Certifikace ENEC: | 0346/ENEC/24 |
| Barva těla: | šedá | Manuál: | Download PDF |

Datum vytvoření karty: 26 únor 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 333/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl