

# DLN 220 LED EVO LV 220MM 3350LM 840 PRM MAT (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	554414
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Nominální výkon [W]:</b>	28
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	3350
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech
<b>Barva těla:</b>	šedá
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové stropní svítidlo s integrovaným energeticky úsporným modulem LED, s vysokým stupněm krytí IP65 a vysokým stupněm ochrany proti nárazu IK08. Opálový difuzor z polykarbonátu zajišťuje rovnoměrné rozložení světla.

## APLIKACE

Kování je určeno pro povrchovou montáž. Díky vysoké třídě krytí IP65 a vysoké třídě ochrany proti nárazu je vhodný pro venkovní použití. Malé parametry a nadčasový design se osvědčí také v kancelářích, průchodech a administrativních budovách.

# DLN 220 LED EVO LV 220MM 3350LM 840 PRM MAT (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	ø90
<b>Nominální výkon [W]:</b>	28	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	29.30	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	3350	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -15 do +35
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	114	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	1.650
<b>Energetická třída:</b>	E	<b>Hrubá hmotnost [kg]:</b>	2.550
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Index:</b>	554414
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>EAN:</b>	5905963554414
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Typ kategorie:</b>	downlight
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]:</b>	30.40
<b>Účinnost:</b>	0.96	<b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>	73000
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	117000	<b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>	34000
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	120	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	riziková skupina 1 (nízké riziko)
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM MAT	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">333/2023</a>
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech	<b>Certifikace ENEC:</b>	<a href="#">0346/ENEC/24</a>
<b>Barva těla:</b>	šedá	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	ø220/140		

Datum vytvoření karty: 26 únor 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 333/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl