

DIONE LED 1800LM 840 IP65 I KL. OPAL BIAŁY 18W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	950025/E
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	18
Světelný tok svítidla [lm]*:	1800
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PP
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Montáž je nabízena ve verzi RCR: - senzor sloužící k detekci pohybu; k detekci se používají mikrovlny (aktivní senz

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.

DIONE LED 1800LM 840 IP65 I KL. OPAL BIAŁY 18W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	950025/E	Barva těla:	bílý
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	18	Materiál prstenu:	ABS
Teplota barvy [K]:	4000	Barva prstenu:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/115
Světelný tok svítidla [lm]:	1800	Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	16	Stupeň těsnosti:	IP65
Typ difuzoru:	OPÁL	Montážní verze:	povrchová montáž
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	100	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	338/113/338
Energetická třída:	E	Čistá hmotnost [kg]:	1.100
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	plafondy
Index podání barev (Ra):	>80	Typ vyzařování:	symetrický
SDCM:	≤ 3	Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Účinník:	0.94	Životnost LED L70B50 [h]:	102000
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L80B20 [h]:	65000
Barva difuzoru:	bílý	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	31000
Materiál karoserie:	PP	Záruka [roky]:	5
		Certifikát CE:	382/2023
		Atest PZH:	
		Manuál:	Download PDF

DIONE LED 1800LM 840 IP65 I KL. OPAL BIAŁY 18W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5
bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný
proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023
Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

 Certifikát CE - č.: 382/2023

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl