

# MIMO 2 LED 670MM 2050LM IP66 840 (13W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|   |        |
|---|--------|
| <b>Index:</b>                             | 100727 |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>                   | IP66   |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>             | IK06   |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla 0min [W]:</b> | 15.30  |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>       | 2050   |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                 | 4000   |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>           | >80    |
| <b>SDCM:</b>                              | ≤ 3    |
| <b>Energetická třída:</b>                 | D      |
| <b>Materiál karoserie:</b>                | PC     |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Mimo 2 LED představuje novou generaci hermetických LED svítidel s velmi vysokou těsností IP66. Svítidlo využívá moderní koncepce ke zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Jeho design zahrnoval jak osvědčená řešení ovlivňující vysokou účinnost a odolnost, tak i účinné LED moduly nabízející nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 66 %. Vícevrstvé stínidlo je vyrobeno z UV odolného polykarbonátu. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: 150 lm/W. Volitelné: Sériové připojení Through-Wiring - LS2.

## APLIKACE

Multifunkční LED svítidlo je určeno pro použití v prostorách se zvýšenou prašností a vlhkostí. Je vhodný zejména do průmyslových podmínek, parkovišť (podzemních i vícepatrových), sportovních stadionů, skladů, dopravních terminálů a podzemních chodeb. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak i při náhradě tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce je přizpůsobena pro přisazenou a závěsnou instalaci pomocí standardního vybavení.

# MIMO 2 LED 670MM 2050LM IP66 840 (13W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                       |           |   |                              |
|---------------------------------------|-----------|---|------------------------------|
| <b>Zdroj světla:</b>                  | LED modul | <b>Montážní verze:</b>                    | přisazené, závěsné           |
| <b>Nominální výkon [W]:</b>           | 13        | <b>Provozní teplota [°C]:</b>             | od -20 do +35                |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>  | 15.30     | <b>Čistá hmotnost [kg]:</b>               | 0.260                        |
| <b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b> | 220-240   | <b>Certifikát CE:</b>                     | <a href="#">151/2023</a>     |
| <b>Frekvence [Hz]:</b>                | 50-60     | <b>Index:</b>                             | 100727                       |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>    | 2050      | <b>Typ kategorie:</b>                     | paprsky                      |
| <b>Energetická třída:</b>             | D         | <b>Nouzový provoz:</b>                    | m                            |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 4000      | <b>Typ vyzářování:</b>                    | Otevřený prostor             |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>       | >80       | <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b> | 134                          |
| <b>SDCM:</b>                          | ≤ 3       | <b>Třída ochrany:</b>                     | II                           |
| <b>Materiál difuzoru:</b>             | PC        | <b>Účinník:</b>                           | 0.92                         |
| <b>Typ difuzoru:</b>                  | MAT       | <b>EAN:</b>                               | 5905963100727                |
| <b>Materiál karoserie:</b>            | PC        | <b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>          | 116000                       |
| <b>Barva těla:</b>                    | bílý      | <b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>          | 72000                        |
| <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>        | 670/45/50 | <b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>      | 31000                        |
| <b>Instalační rozměry [mm]:</b>       | 400       | <b>Fotobiologická bezpečnost:</b>         | RG0 - skupina bez rizika     |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>         | IK06      | <b>Záruka [roky]:</b>                     | 5                            |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>               | IP66      | <b>Manuál:</b>                            | <a href="#">Download PDF</a> |

# MIMO 2 LED 670MM 2050LM IP66 840 (13W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index    | NÁZEV  |
|----------|--|
| 100673   | Dvojitý držák MIMO 2 LED (cpl)                 |
| 800ML208 | Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý DL06-3A-2Y |



Dvojitý držák MIMO 2 LED (cpl) (100673)



Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý DL06-3A-2Y (800ML208)

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 151/2023