

DIONE LED PLUS MULTI 1650-2610LM 830 IP65 I KL. OPAL BIAŁY 22W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	15/18/22/26
Teplota barvy [K]:	3000
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	1650/1900/2300/2610
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchový kruhový LED plafón s integrovaným energeticky úsporným LED panelem, navržený od základu. Svítidlo přináší nová řešení pro zlepšení distribuce světla a teplotní rovnováhy. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností a velmi vysokou těsností IP65. Speciálně profilovaný nárazuvzdorný difuzor z PC zachovává plafonu nejvyšší odolnost proti nárazu IK10. Využívá řadu osvědčených řešení, která mají vliv na rychlost a snadnost instalace (systém zavěšení difuzoru, připravenost pro průchozí kabeláž) a bezpečnost komponent: difuzor integrovaný s panelem LED. K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití. Stropní kroužek je navržen tak, aby zakryl mezeru mezi svítidlem a povrchem, na který je namontováno. Příslušenství lze použít ve vězeňských celách. Řada svítidel PLUS je vybavena značkovými komponenty od uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Verze svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: Díky integrovanému mikrospínači je možné zvolit jedno ze 4 nastavení (jmenovitý výkon [W] / světelný tok [lm]).

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.

DIONE LED PLUS MULTI 1650-2610LM 830 IP65 I KL. OPAL BIAŁY 22W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	15/18/22/26	Barva těla:	bílý
Index:	951800	Materiál prstenu:	ABS
Teplota barvy [K]:	3000	Barva prstenu:	bílý
EAN:	5905963951800	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	340x115
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	1650/1900/2300/2610	Instalační rozměry [mm]:	140
Typ difuzoru:	OPÁL	Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP65
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	103	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	340/340/115
Energetická třída:	E	Počet kusů na paletě [ks]:	80
Třída ochrany:	I	Propustnost difuzoru:	0.73
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kategorie:	plafondy
SDCM:	≤ 3	Kategorie použití:	objekty handlowe, placówki oświetlone
Účinek:	0.95	Životnost LED L70B50 [h]:	110000
Úhel osvětlení [°]:	120	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	33000
Barva difuzoru:	bílý	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Materiál karoserie:	ABS	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
		Záruka [roky]:	5
		Certifikát CE:	379/2023
		Atest PZH:	B-BK-60212-0619/20
		Manuál:	Download PDF
		Plik LDT:	

DIONE LED PLUS MULTI 1650-2610LM 830 IP65 I KL. OPAL BIAŁY 22W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5
bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný
proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 379/2023