

TIARA LED L CLUE SRW 20200LM 740 RM3 IP66 I KL. DALI SP10KV (184W) IOT CLUE

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	184
Světelný tok svítidla [lm]*:	20200
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	110
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	> 70
Přepětová ochrana [kV]:	10

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tiara LED je nová generace silničních svítidel zaměřených na technologii LED. Je navržen od základu a přináší nová řešení pro zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy, čímž zavádí nové standardy v oblasti silničního osvětlení. Svítidlo používá směrové čočkové matrice z PMMA nebo PC, díky nimž je možné dosáhnout rozložení světla odpovídající třídám osvětlení definovaným v normě PN-EN 13201: 2007. Komponenty renomovaných výrobců a nové LED mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost - téměř 130 lm/W. Svítidlo využívá řešení, které integruje difuzor s modulem LED. Tělo a rukojeť jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Celek je opatřen práškovým nástřikem v šedé barvě (RAL9006). Konstrukce svítidla umožňuje přístup do prostoru pro elektrické zařízení bez použití nářadí. Svítidlo se vyznačuje velmi vysokým stupněm krytí IP66 a odolností proti mechanickým nárazům IK09 (odolnost proti vandalismu). Kování má mnoho vylepšení, která usnadňují a urychlují montáž: nezávislé tělo s ergonomickým systémem zavěšení světelného modulu; rukojeť nastavitelná v krocích: -5° až +15° (od vrcholu k tyči); -15° až +5° (od boku k výložníku). Svítidlo je kompatibilní s moderními řídicími systémy (přídavné konektory NEMA a ZHAGA). Standardní výbava: ochrana proti náhodnému přehřátí NTC fitinku; přepětová ochrana do 10 kV; plně programovatelný DALI driver; tvrzené sklo. Svítidla pouličního osvětlení se používají na volných prostranstvích k osvětlení: ulic, místních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť a náměstí. Instalace a montáž: boční boční vstup, montáž na vrchol. Montážní úchyt integrován s kováním.

APLIKACE

Svítidla pouličního osvětlení se používají na volných prostranstvích k osvětlení: ulic, místních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť a náměstí. Instalace a montáž: boční boční vstup, montáž na vrchol. Montážní úchyt integrován s kováním.

TIARA LED L CLUE SRW 20200LM 740 RM3 IP66 I KL. DALI SP10KV (184W) IOT CLUE

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	956980	Odolnost proti nárazu:	IK09
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	184	Montážní verze:	Vrchol, na tyči / Straně, na výložníku
Světelný tok svítidla [lm]:	20200	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Nastavení úhlu světla [°]:	-5° až +15° (vrchol); -15° až +5° (strana)
Frekvence [Hz]:	50–60	Boční plocha (SCx) [m2]:	0.034
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	110	Podkladový materiál:	hliník
Energetická třída:	D	DIMM DALI:	ano
Třída ochrany:	I	Řízení:	Ano + 5-stupňové snížení výkonu
Teplota barvy [K]:	4000	Dodatečná ochrana:	NTC
Index podání barev (Ra):	> 70	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	880/280/165
SDCM:	≤ 5	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	880/280/165
Účinnost:	0.99	Čistá hmotnost [kg]:	6.500
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	100000	ULOR:	0%
Přepětová ochrana [kV]:	10	Třída ETIM:	EC000062
Materiál difuzoru:	tvrzené sklo	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Optika:	RM3	Typ kategorie:	ulice a silnice
Materiál optiky:	PMMA	Kategorie použití:	ulicne i drogowe
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník	Vyměnitelný světelný modul:	ano
Barva těla:	šedá	Technická záruka:	5 s možností prodloužení na 10.
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	870/122/262	Certifikát CE:	448/2023
Instalační rozměry [mm]:	ø60	Manuál:	Download PDF

TIARA LED L CLUE SRW 20200LM 740 RM3 IP66 I KL. DALI SP10KV (184W) IOT CLUE

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
314049	nástěnný držák (pozinkovaný)
314056	nástěnný držák (šedý)
UL00184	montážní rukojeť 78 mm TIARA LED
830UL109	Modul GSM CLUE CITY GATEWAY IP67



nástěnný držák (pozinkovaný) (314049)



nástěnný držák (šedý) (314056)



montážní rukojeť 78 mm TIARA LED (UL00184)

Datum vytvoření karty: 31 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 448/2023