FACTOR LED 1M 29000LM 840 45D DALI IP66 (217W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	993343
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	217
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	29000
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	D

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Factor Led est le projecteur de dernière génération avec une puissance élevée et un flux lumineux impressionnant. Il se caractérise non seulement par une efficacité lumineuse très élevée, mais également par une étanchéité élevée IP66 et une résistance aux chocs IK09. Ces paramètres ont été atteints grâce à l'utilisation de composants de marque, un boîtier solide en fonte d'aluminium et l'utilisation d'un système de refroidissement passif de la lampe, qui permet de libérer l'excès de chaleur généré pendant le fonctionnement de la lampe. L'avantage de Factor Led est son montage très simple et rapide. Le bras en acier léger est fixé à la structure de support (mur, poteau), puis les modules d'éclairage sont branchés. Sur un support, l'installateur peut fixer une lampe contenant de 1 à 4 modules de ce type.

APPLICATION

De très bons paramètres d'étanchéité et de résistance aux chocs, la capacité de travailler à des températures élevées - jusqu'à 45°C en standard, et une offre de distribution étendue prédisposent les lampes Factor Led à fonctionner dans des conditions climatiques difficiles. Il sera utilisé et fonctionnera parfaitement à l'intérieur des halls industriels, des entrepôts, des salles de sport, dans les centres logistiques et à l'extérieur - sur les terrains de sport, les aéroports, les parkings, les aires de manœuvre. Il peut également éclairer les façades des bâtiments et des éléments d'architecture extérieure.

DES DÉTAILS


FACTOR LED 1M 29000LM 840 45D DALI IP66 (217W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	993343	**Matériau du diffuseur:**	PC
EAN:	5905963993343	**Matériau du corps:**	aluminium
Puissance nominale du luminaire [W]:	217	**Couleur du corps:**	RAL7016
Flux lumineux du luminaire [lm]:	29000	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	191/425/217
Tension d'alimentation nominale [V]:	100-277	**Résistance aux chocs:**	IK09
Fréquence [Hz]:	47-63	**Degré d'étanchéité:**	IP66
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	134	**Température de travail [° C]:**	de -40 à +45
Classe énergétique:	D	**DIMM DALI:**	oui
Classe de protection:	I	**Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:**	430/200/185
Température de couleur [K]:	4000	**Nombre de pièces sur une palette [pcs]:**	35
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Poids net [kg]:**	5.290
SDMC:	3	**Version:**	1 module
Facteur de puissance:	0.97	**Garantie [ans]:**	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	156000	**Certificat CE:**	262/2023
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	98000	**Certificat ENEC:**	0404/ENEC/25
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	47000	**Déclaration Environnementale (FEP):**	816/2025
Angle d'éclairage [°]:	45	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Protection contre les surtensions [kV]:	6	**Plik LDT:**	Download


COURBES LÉGÈRES



FACTOR LED 1M 29000LM 840 45D DALI IP66 (217W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TECHNICAL PICTURES




FACTOR LED 1M 29000LM 840 45D DALI IP66 (217W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
684791	Grille de protection Factor LED 4M RAL7016
684784	Grille de protection Factor LED 3M RAL7016
684777	Grille de protection Factor LED 2M RAL7016
684760	Grille de protection Factor LED 1M RAL7016
370311	
994883	Factor : visière de protection monobloc
994913	Factor : visière de protection en plusieurs parties ABC
994906	Factor : visière de protection en plusieurs parties AB
994890	Factor : visière de protection en plusieurs parties A



Grille de protection Factor LED 4M RAL7016 (684791)



Grille de protection Factor LED 3M RAL7016 (684784)



Grille de protection Factor LED 2M RAL7016 (684777)

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 262/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl