

ALTEZZO A 150 2500MM 4000LM 840 IP65 RAL7016 42W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	413025
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	42
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK09
Světelný tok svítidla [lm]*:	4000
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	RAL7016
Typ difuzoru:	průhledný
Úhel osvětlení [°]:	110

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rodina venkovních svítidel s moderním designem. Dekorativní, ažurové pouzdro dodává svítidlu lehký vzhled a zároveň poskytuje zajímavé rozložení akcentního světla. Kompaktní (150 mm x 150 mm) čtvercový profil svítidla je odolný proti nárazu (IK08 nebo IK09). Je vyroben z hliníku v grafitové barvě (RAL 7016). Světelný modul tvoří LED diody s dlouhou životností a odolnou polykarbonátovou clonou. Svítidlo zajistí energeticky úsporné osvětlení a bezpečnost uživatelů venkovních prostor.

APLIKACE

Jsou určena pro venkovní použití. Vysoká těsnost svítidel umožňuje jejich použití v náročných povětrnostních podmínkách. Mohou pracovat při velmi nízkých i vysokých teplotách. Budou dobře fungovat v parcích a zahradách k osvětlení drobné architektury.

ALTEZZO A 150 2500MM 4000LM 840 IP65 RAL7016 42W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	413025	Barva těla:	RAL7016
EAN:	5905963413025	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	150/150/2500
Zdroj světla:	LED	Instalační rozměry [mm]:	180/180 - 220/220
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	42	Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Stupeň těsnosti:	IP65
Frekvence [Hz]:	50–60	Montážní verze:	na základce
Světelný tok svítidla [lm]:	4000	Provozní teplota [°C]:	od -30 do +50
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	95	Čistá hmotnost [kg]:	9.500
Energetická třída:	E	Typ kategorie:	Parkové a městské osvětlení
Třída ochrany:	I	Rozsah napětí AC [V]:	90 - 305
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L70B50 [h]:	151000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L80B20 [h]:	95000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	46000
Úhel osvětlení [°]:	110	Typ vyzařování:	Všeobecné
Přepětíová ochrana [kV].:	2	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Typ difuzoru:	průhledný	Certifikát CE:	179/2023
Materiál karoserie:	hliník	Manuál:	Download PDF

Datum vytvoření karty: 13 červen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 179/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl