

TERRANO S 570X48MM 1100LM 840 I KL. ČERNÁ 60D (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	577086
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	9
Světelný tok svítidla [lm]*:	1100
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	123
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Úhel osvětlení [°]:	60
Montážní verze:	na trať
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	48/566/69

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo Terrano S se díky použití nejnovější generace modulů LED vyznačuje energetickou účinností a vynikajícími technickými parametry. Světla Terrano S jsou vybavena zaostřovacími čočkami, které jsou šetrné k zraku a účinně snižují oslnění (UGR 12-19). Jsou namontovány v systému přípojníc a jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílé a černé.

Verze DALI je k dispozici na vyžádání.

APLIKACE

Montáž na kolejnicový systém rozšiřuje možnosti použití tohoto svítidla a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Svítidlo má adaptér vybavený mechanickými západkami, které usnadňují zapojování, odpojování a přemísťování svítidel a zároveň zajišťují bezpečné uchycení svítidla v liště. Svítidla spolu s vhodně zvolenými lištami a komponenty umožňují montáž na strop nebo na stěnu. Lampa Terrano S je ideální jako zdroj světla v kancelářích, obchodech, šatnách, na chodbách.

TERRANO S 570X48MM 1100LM 840 I KL. ČERNÁ 60D (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	577086	Barva difuzoru:	průhledný
EAN:	5905963577086	Materiál optiky:	PC
Zdroj světla:	LED modul	Optika:	objektiv
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	9	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Světelný tok svítidla [lm]:	1100	Barva těla:	Černá
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	123	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	48/566/69
Energetická třída:	D	Stupeň těsnosti:	IP20
Třída ochrany:	I	Montážní verze:	na trať
Teplota barvy [K]:	4000	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Index podání barev (Ra):	>80	Typ vyzářování:	symetrický
SDCM:	≤ 3	Čistá hmotnost [kg]:	1.120
Účinnost:	0.55	Typ kategorie:	rastry
Úhel osvětlení [°]:	60	Záruka [roky]:	5
Přepětová ochrana [kV]:	1	Certifikát CE:	303/2023
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	Download PDF
Typ difuzoru:	lentikulární matrice		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 10 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 303/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl