

# TERRANO S 1140X48MM 3200LM 840 I KL. ČERNÁ 60D (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	577246
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	28
Světelný tok svítidla [lm]*:	3200
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	125
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Úhel osvětlení [°]:	60

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo Terrano S se díky použití nejnovější generace modulů LED vyznačuje energetickou účinností a vynikajícími technickými parametry. Světla Terrano S jsou vybavena zaostřovacími čočkami, které jsou šetrné k zraku a účinně snižují oslnění (UGR 12-19). Jsou namontovány v systému přípojnic a jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílé a černé.

Verze DALI je k dispozici na vyžádání.

## APLIKACE

Montáž na kolejnicový systém rozšiřuje možnosti použití tohoto svítidla a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Svítidlo má adaptér vybavený mechanickými západkami, které usnadňují zapojování, odpojování a přemísťování svítidel a zároveň zajišťují bezpečné uchycení svítidla v liště. Svítidla spolu s vhodně zvolenými lištami a komponenty umožňují montáž na strop nebo na stěnu. Lampa Terrano S je ideální jako zdroj světla v kancelářích, obchodech, šatnách, na chodbách.

# TERRANO S 1140X48MM 3200LM 840 I KL. ČERNÁ 60D (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	577246	<b>Optika:</b>	objektiv
<b>EAN:</b>	5905963577246	<b>Materiál optiky:</b>	PC
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	28	<b>Barva těla:</b>	černá
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	3200	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	48/1117/69
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	125	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Energetická třída:</b>	D	<b>Montážní verze:</b>	na trať
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -10 do +35
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	1.760
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	60	<b>Typ kategorie:</b>	rastry
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	156000
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>	98000
<b>Typ vyzařování:</b>	symetrický	<b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>	47000
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Typ difuzoru:</b>	lentikulární matrice	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">303/2023</a>
<b>Barva difuzoru:</b>	průhledný	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 01 duben 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 303/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl