

# ALTEZZO L 150 K 4900LM 830 IP65 RAL7016 40W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Stupeň těsnosti:</b>             | IP65             |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>       | IK08             |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b> | 4900             |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>           | 3000             |
| <b>Materiál karoserie:</b>          | hliník           |
| <b>Barva těla:</b>                  | RAL7016          |
| <b>Materiál difuzoru:</b>           | PC               |
| <b>Úhel osvětlení [°]:</b>          | 110              |
| <b>Montážní verze:</b>              | povrchová montáž |
| <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>      | 150/150/500      |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nástěnné svítidlo Altezzo L 150 K doplňuje celou řadu venkovního osvětlení řady Altezzo. Vyznačuje se klasickým, jednoduchým tvarem a dobrými světelnými a mechanickými parametry. Je k dispozici se třemi teplotami barev světla 2700 K 3000 K a 4000 K.

## APLIKACE

Svítidlo má vysokou vodotěsnost IP65 a odolnost proti nárazu IK08, což umožňuje jeho použití ve venkovním prostředí. Uplatní se jako osvětlení fasád a okolí budov. Spolu s dalšími výrobky řady Altezzo zajistí dobré, pro oči a bezpečnost šetrné osvětlení a designovou jednotnost na sídlištích, v parcích a zahradách.

# ALTEZZO L 150 K 4900LM 830 IP65 RAL7016 40W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                            |                                   |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Index:                             | 984372        | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:    | 150/150/500                       |
| EAN:                               | 5905963984372 | Instalační rozměry [mm]:   | 75x75 - 90x90                     |
| Zdroj světla:                      | LED modul     | Odolnost proti nárazu:     | IK08                              |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 40            | Stupeň těsnosti:           | IP65                              |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 4900          | Montážní verze:            | povrchová montáž                  |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 123           | Provozní teplota [°C]:     | od -30 do +50                     |
| Energetická třída:                 | D             | Čistá hmotnost [kg]:       | 3.200                             |
| Třída ochrany:                     | I             | Typ kategorie:             | zdůrazňující                      |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000          | Typ vyzářování:            | Všeobecné                         |
| Index podání barev (Ra):           | >70           | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Úhel osvětlení [°]:                | 110           | Záruka [roky]:             | 5                                 |
| Materiál difuzoru:                 | PC            | Certifikát CE:             | <a href="#">181/2023</a>          |
| Materiál karoserie:                | hliník        | Manuál:                    | <a href="#">Download PDF</a>      |
| Barva těla:                        | RAL7016       |                            |                                   |

Datum vytvoření karty: 22 červen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 181/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl