

ALTEZZO L 150 K 4600LM 827 IP65 RAL7016 40W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK08
Světelný tok svítidla [lm]*:	4600
Teplota barvy [K]:	2700
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	RAL7016
Materiál difuzoru:	PC
Úhel osvětlení [°]:	110
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	150/150/500

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nástěnné svítidlo Altezzo L 150 K doplňuje celou řadu venkovního osvětlení řady Altezzo. Vyznačuje se klasickým, jednoduchým tvarem a dobrými světelnými a mechanickými parametry. Je k dispozici se třemi teplotami barev světla 2700 K 3000 K a 4000 K.

APLIKACE

Svítidlo má vysokou vodotěsnost IP65 a odolnost proti nárazu IK08, což umožňuje jeho použití ve venkovním prostředí. Uplatní se jako osvětlení fasád a okolí budov. Spolu s dalšími výrobky řady Altezzo zajistí dobré, pro oči a bezpečnost šetrné osvětlení a designovou jednotnost na sídlištích, v parcích a zahradách.

ALTEZZO L 150 K 4600LM 827 IP65 RAL7016 40W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	984389	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	150/150/500
EAN:	5905963984389	Instalační rozměry [mm]:	75x75
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	40	Stupeň těsnosti:	IP65
Světelný tok svítidla [lm]:	4600	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	115	Provozní teplota [°C]:	od -30 do +50
Energetická třída:	D	Čistá hmotnost [kg]:	3.200
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	zdůrazňující
Teplota barvy [K]:	2700	Typ vyzářování:	Všeobecné
Index podání barev (Ra):	>70	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Úhel osvětlení [°]:	110	Záruka [roky]:	5
Materiál difuzoru:	PC	Certifikát CE:	181/2023
Materiál karoserie:	hliník	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	RAL7016		

Datum vytvoření karty: 22 červen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 181/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl