

# RQ 220 LED N 2200LM DALI 830 IP20 II TŘ. PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|   |        |
|---|--------|
| <b>Index:</b>                             | 947186 |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>     | 17     |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>       | 2000   |
| <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b> | 118    |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                 | 3000   |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>           | >80    |
| <b>Materiál difuzoru:</b>                 | PC     |
| <b>Typ difuzoru:</b>                      | PRM    |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED N je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel s LED zdrojem pro investiční osvětlení.

## APLIKACE

Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED pro investiční osvětlení.

Svítidlo se doporučuje zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

# RQ 220 LED N 2200LM DALI 830 IP20 II TRŘ. PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                            |                                      |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Index:                             | 947186        | Instalační rozměry [mm]:   | rostaw otworów50x50, šruba<br>□5,5mm |
| EAN:                               | 5905963947186 | Odolnost proti nárazu:     | IK07                                 |
| Zdroj světla:                      | LED modul     | Stupeň těsnosti:           | IP20                                 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 17            | Montážní verze:            | povrchová montáž                     |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240       | Provozní teplota [°C]:     | od 0 do +35                          |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60         | Nastavení úhlu světla [°]: | od 0 do +35                          |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 2000          | DIMM DALI:                 | ano                                  |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 118           | Řízení:                    | Ano                                  |
| Energetická třída:                 | D             | Čistá hmotnost [kg]:       | 0.870                                |
| Třída ochrany:                     | II            | Typ kategorie:             | downlight                            |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000          | Životnost LED L70B50 [h]:  | 92000                                |
| Index podání barev (Ra):           | >80           | Životnost LED L80B20 [h]:  | 58000                                |
| Úhel osvětlení [°]:                | 115           | Životnost LED L90B10 [h]:  | 28000                                |
| Materiál difuzoru:                 | PC            | Záruka [roky]:             | 5                                    |
| Typ difuzoru:                      | PRM           | Certifikát CE:             | <a href="#">298/2023</a>             |
| Materiál karoserie:                | ABS           | HACCP:                     | <a href="#">852/2004</a>             |
| Barva těla:                        | bílý          | Manuál:                    | <a href="#">Download PDF</a>         |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:            | 227/227/86    |                            |                                      |

# RQ 220 LED N 2200LM DALI 830 IP20 II TŘ. PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV                              |
|--------|------------------------------------|
| 947353 | Závěs RQ220 f100 bílý ON/OFF, DALI |

Datum vytvoření karty: 15 duben 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 298/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl