

RQ 220 LED N 1800LM 830 IP20 II TRŘ. MAT 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|--------|
| Index: | 947193 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 17 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1800 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 106 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | MAT |

VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED N je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel s LED zdrojem pro investiční osvětlení.

APLIKACE

Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED pro investiční osvětlení.

Svítidlo se doporučuje zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

RQ 220 LED N 1800LM 830 IP20 II TRŘ. MAT 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Index: | 947193 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 227/227/86 |
| EAN: | 5905963947193 | Instalační rozměry [mm]: | rostaw otworów50x50, śruba □5,5mm |
| Zdroj světla: | LED modul | Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 17 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Provozní teplota [°C]: | od 0 do +35 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 1800 | Nastavení úhlu světla [°]: | od 0 do +35 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 106 | Čistá hmotnost [kg]: | 0.820 |
| Energetická třída: | E | Typ kategorie: | downlight |
| Třída ochrany: | II | Životnost LED L70B50 [h]: | 92000 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Životnost LED L80B20 [h]: | 58000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 28000 |
| Úhel osvětlení [°]: | 110 | Záruka [roky]: | 5 |
| Materiál difuzoru: | PC | Certifikát CE: | 298/2023 |
| Typ difuzoru: | MAT | HACCP: | 852/2004 |
| Materiál karoserie: | ABS | Manuál: | Download PDF |
| Barva těla: | bílý | | |

RQ 220 LED N 1800LM 830 IP20 II TŘ. MAT 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|------------------------------------|
| 947353 | Závěs RQ220 f100 bílý ON/OFF, DALI |

Datum vytvoření karty: 15 duben 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 298/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl