

# STRADO LED S 4350LM 740 RM7 IP66 II KL. DALI (29W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Indeks:</b>                         | 408175                    |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP66                      |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>         | IK08                      |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>     | 29                        |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 4350                      |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 4000                      |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>   | > 70                      |
| <b>Klasa ochronności:</b>              | II                        |
| <b>Optyka:</b>                         | RM7                       |
| <b>Sterowanie:</b>                     | 5-stopniowa redukcja mocy |

## CHARAKTERYSTYKA

STRADO LED to nowa rodzina opraw drogowych LED. Wykorzystuje kierunkowe matryce wielosoczewkowe, wykonane z PMMA, z których każda soczewka posiada taką samą optykę, zapewniając niezmienną charakterystyki świetlnej w czasie. Komponenty renomowanych producentów oraz najnowocześniejsze panele LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną osiąganą na wyjściu z oprawy - sięgającą 165 lm/W. Górna część korpusu posiada wydzieloną w bryle wnękę elektryczną, dzięki której możliwe jest efektywne chłodzenie wszystkich elementów zasilających, niezależnie od modułu świetlnego. Dolną powierzchnię oprawy wykończono w całości szybą ze szkła hartowanego, co zapewnia wysokie walory estetyczne. Oprawa posiada wyprowadzony przewód z szybkozłączką, który umożliwi szybki, wygodny i niezawodny montaż bez otwierania oprawy. Przy użyciu standardowych narzędzi, możliwy jest serwis oprawy, pozwalający na wymianę dowolnego komponentu bez konieczności wykonywania połączeń lutowniczych. Korpus i uchwyt wykonany z ciśnieniowego odlew aluminium, malowany proszkowo na kolor szary, charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08. Standardowe wyposażenie: w pełni programowalny driver DALI; dostępne funkcje utrzymania stałego strumienia świetlnego w czasie CLO i autonomicznej, 5-stopniowej redukcji mocy; zabezpieczenie przeciwko przypadkowemu przegrzaniu się oprawy NTC; filtr zapobiegający kondensacji pary wodnej; wyprowadzony przewód zakończony szybkozłączką. Opcje dodatkowe: złącza NEMA, ZHAGA na górnej części oprawy; współpraca z systemami sterowania; dodatkowe zabezpieczenie SP10kV poza zasilaczem, zasilacz on/off bez funkcji redukcji mocy; malowanie w dowolnym kolorze z palety RAL. Certyfikaty: CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga D4i.

## ZASTOSOWANIE

Dzięki zastosowaniu dedykowanych optyk możliwe jest oświetlenie obiektów typu: autostrady, drogi ekspresowe, krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, miejskie, osiedlowe, oświetlenie obszarowe. Dostępne są również optyki pozwalające doświetlić przejścia dla pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe.


# STRADO LED S 4350LM 740 RM7 IP66 II KL. DALI (29W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  |                   |                                 |  |
|--|-------------------|---------------------------------|--|
| Indeks:                                  | 408175            | Materiał korpusu oprawy:        | Aluminium malowane proszkowo                 |
| EAN:                                     | 5905963408175     | Kolor korpusu oprawy:           | szary  |
| Klasa ETIM:                              | EC000062          | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:         | 385/265/60                                   |
| Kategoria typ:                           | uliczne i drogowe | Wymiary montażowe [mm]:         | ø60  |
| Wersja:                                  | S                 | Odporność na uderzenia:         | IK08   |
| Źródło światła:                          | moduł LED         | Stopień szczelności:            | IP66   |
| Moc znamionowa oprawy [W]:               | 29                | Sposób montażu:                 | Szczytowy, na słupie / Boczny, na wysięgniku |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:       | 220 - 240         | Regulacja kąta świecenia [°]:   | -20° do +20°                                 |
| Częstotliwość [Hz]:                      | 50 - 60           | Powierzchnia boczna (SCx) [m2]: | 0.018  |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:           | 4350              | Temperatura pracy [°C]:         | od -40 do +50                                |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:      | 150               | Żywotność LED L90B10 [h]:       | 100000                                       |
| Klasa energetyczna:                      | C                 | DIMM DALI:                      | tak  |
| Klasa ochrony:                           | II                | Sterowanie:                     | 5-stopniowa redukcja mocy                    |
| Temperatura barwowa [K]:                 | 4000              | Dodatkowe zabezpieczenie:       | NTC  |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):            | > 70              | Waga netto oprawy [kg]:         | 3.880  |
| SDCM:                                    | ≤ 5               | Gwarancja [lata]:               | 10   |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 10                | ULOR:                           | 0%   |
| Materiał klosza:                         | Szyba hartowana   | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)               |
| Rodzaj klosza:                           | transparentny     | Certyfikat ENEC:                | <a href="#">0320/ENEC/23; 0105/ENEC+/23</a>  |
| Materiał optyki:                         | PMMA              | Certyfikat CE:                  | <a href="#">85/2023</a>                      |
| Optyka:                                  | RM7               | Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>                  |
| Wymienny moduł świetlny:                 | tak               |                                 |  |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# STRADO LED S 4350LM 740 RM7 IP66 II KL. DALI (29W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                       |
|--------|-----------------------------|
| 314049 | uchwyt ścienny (ocynkowany) |
| 314056 | uchwyt ścienny (szary)      |



uchwyt ścienny  
(ocynkowany) (314049)



uchwyt ścienny (szary) (314056)

Data utworzenia karty: 04 październik 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:85/2023