TIUNNE PLUS 160 2350LM 930 DALI 60D SCHWARZ IP65/IP20 REFLEKTOR S 31W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index: 417733

IP-Schutzart: IP65/IP20

Nennleistung der Leuchte [W]*: 31

Lichtstrom [lm]*: 2350

Farbtemperatur [K]: 3000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 90

Energieeffizienzklasse:

Material Gehäuse: aluminium

Farbe Gehäuse: weiss

Material Diffusor: PC

CHARAKTERISTIK

Tiunne Plus ist eine dekorative Downlight-Leuchte für den Einbau in abgehängte Decken. Sie ist energieeffizient und langlebig dank der verwendeten COB-LED-Lichtquelle. Sie hat eine klassische runde Form, die sich in jede Art von Raum einfügt. Sie ist in mehreren Versionen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und vier Reflektorfarben erhältlich.

Das aus Aluminium gefertigte Lampengehäuse gewährleistet optimale Arbeitsbedingungen für die LEDs, und der Aluminiumreflektor garantiert eine hohe Lichtausbeute und geringe Blendung - Eigenschaften, die die besten LED-Downlight-Leuchten auszeichnen. Die Leuchte ist für den Einbau in Gipskartonund Moduldecken geeignet. Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen als Allgemeinbeleuchtung konzipiert. Sie ist ideal für Verkehrswege, Eingangsbereiche, Schaufenster und Umkleideräume in gewerblichen Betrieben.

EINZELHEITEN

 $Lebens dauer\ der\ LED:\ L70F50>60\ 000h;\ L80F10>60\ 000h;\ L90F10\ 57\ 000h$



TIUNNE PLUS 160 2350LM 930 DALI 60D SCHWARZ IP65/IP20 REFLEKTOR S 31W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

	447700
Index:	417733
EAN:	5905963417733
Lichtquelle:	СОВ
Nennleistung der Leuchte [W]:	31
Lichtstrom [Im]:	2350
Lichtausbeute [Im/W]:	76
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	П
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	90
Abstrahl- winkel [°]:	60
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Material Optik:	Aluminium
Optik:	reflector S
	•

Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Ring:	aluminium
Farbe Ring:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø170/98
Einbaumaße [mm]:	160
IP-Schutzart:	IP65/IP20
Montage:	Einbau
DIMM DALI:	ja
Eigengewicht [kg]:	0.550
Kategorietyp:	Downlight
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	469/2023
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES



TIUNNE PLUS 160 2350LM 930 DALI 60D SCHWARZ IP65/IP20 REFLEKTOR S 31W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
416835	Abdeckring 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Abdeckring 198/257 Quadratisch Tiunne Plus 200 RAL9016

Erstellungsdatum der Karte: 23 October 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



